

Fiche produit

Caractéristiques

A9L08102

Acti9, iPRD cartouche C8 350 pour parafoudre
Acti9 iPRD



Principales

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Fonction produit | Cartouche |
| Nom de l'appareil | C20-350 |
| Type de parafoudre | Réseau de distribution électrique |

Complémentaires

| | |
|--|---------------------------------|
| Classe de parafoudre | Type 2 |
| Technologie du parafoudre | MOV |
| Schéma de liaison à la terre | TN TT |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50 Hz |
| Courant nominal de décharge | 5 kA |
| Courant de décharge maximal | 20 kA |
| [Uc] tension maximale de service permanent | 350 V |
| [Up] niveau de protection en tension maximal | <1,1 kV type 2 |
| Signalisation locale | Blanc/rouge repère |
| Mode d'installation | Kit enfichable |
| Support de montage | Dans module SPD |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 57 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 56 mm |
| Poids du produit | 0,051 kg |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Matière | PBT (polybutylène téréphtalate) |
| Temps de réponse | < 25 ns |

Environnement

| | |
|--|-----------------------------------|
| Normes | EN 61643-11 CEI 61643-11: 2011 |
| Labels qualité | CE |
| Degré de protection IP | IP20 face avant: |
| Humidité relative | 5...90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0...2000 m |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...85 °C |

Emballage

| | |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,076 kg |
| Hauteur de l'emballage 1 | 0,200 dm |
| Largeur de l'emballage 1 | 0,750 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,900 dm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|