

Fiche produit

Caractéristiques

A9L16339

Acti9 - iPRI - Protection lignes courant faible



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iPRI
Nom de l'appareil	iPRI
Type de produit ou équipement	Parafoudre
Nombre de lignes protégées	4
Type de parafoudre	Protection de signal

Complémentaires

Signalisation à distance	Sans
Technologie du parafoudre	GDT
[In] courant assigné d'emploi	0,3 A à 45 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	48 V CC
Courant nominal de décharge	Mode commun :20 kA (L/PE)
[Iimp] courant de choc	70 A
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode commun :37 V CA L/PE Mode commun :53 V CC L/PE Mode différentiel :37 V CA L/N Mode différentiel :53 V CC L/N
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode commun <70 V type 2 L/PE Mode différentiel <70 V type 2 L/N
Limites de la tension de sortie	Mode commun: < 70 V à 1 kV/μs
[I total] courant total de décharge	20 kA
Signalisation locale	électrique
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	90 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Poids du produit	65 g
Couleur	Blanc
Matière	PA6
Temps de réponse	< 1 ns
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier0,2...4 mm ² rigide Borniers à vis-étrier0,2...2,5 mm ² souple Borniers à vis-étrier0,2...2,5 mm ² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Couple de serrage	0,8 N.m

Environnement

Normes	CEI 61643-21 EN 61643-21
Degré de protection IP	IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529 IP20 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK05 se conformer à CEI 62262
Humidité relative	5...90 %
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,0 cm
Largeur de l'emballage 1	6,7 cm
Longueur de l'emballage 1	9,5 cm
Poids de l'emballage 1	81,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	108
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	9,235 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------