

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 IPRD F40r Parafoudre autoprotégé 3P In=20kA Up=1,5kV Icc=25kA

A9L2F340

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 iPRD
Type de produit ou équipement	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom de l'appareil	iPRD F40r
Application de l'appareil	Distribution
Normes	CEI 61643-11 :2011 EN 61643-11 :2012 EN 61643-11 :2018/A11
Certifications du produit	CE
Description des pôles	3P
Signalisation à distance	Avec
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TN-C
Equipement fourni	Fusible (intégré)

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2 + 3
Technologie du parafoudre	MOV
[Ue] tension assignée d'emploi	230/400 V CA à 50/60 Hz
Courant de décharge maximal [In]	20 kA
Courant de décharge maximal [Imax]	40 kA
[Uoc] tension en circuit ouvert	6000 V
[Uc] tension maximale de service permanent	300 V
[Up] niveau de protection en tension maximal	<1,5 kV
[Ut] surtension temporaire	442 V L/N 120 min mode de défaillance en sécurité 337 V N/PE 5 s tenue
Courant de court-circuit nominal : double défaut [Iscrr]	25 kA
Signalisation locale	État de fonctionnement :repère (vert) Signalisation de défaut :repère (rouge)
Tension circuit de signalisation	1 A/250 V CA 1 A/125 V CA 0,5 A/48 V CC 0,5 A/24 V CC 0,5 A/12 V CC
Mode d'installation	Encliquetable (rail DIN)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Pas de 9 mm	6
Hauteur	105 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	70 mm
Poids Net	407 g
Quantité par lot	Lot de 1
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Matière	Thermoplastique
Temps de réponse	< 25 ns
Section de câble	0,25...1,5 mm² rigide câble pour contrôle à distance 2,5...35 mm² multibrin torsadé rigide câble pour bornes d'alimentation 2,5...25 mm² flexible câble pour bornes d'alimentation 6...35 mm² multibrin torsadé rigide câble pour borne de mise à la terre 6...25 mm² flexible câble pour borne de mise à la terre
Longueur de dénudage des fils	Contrôle à distance : 10 mm Bornes d'alimentation : 18 mm Borne de mise à la terre : 18 mm
Couple de serrage	Circuit de puissance : 4,5 N.m
Pays cible	Allemagne

Environnement

Degré de protection IP	IP20 avec cartouches installées et appareil câblé
Tenue aux chocs IK	IK05
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...4000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,800 cm
Largeur de l'emballage 1	11,900 cm
Longueur de l'emballage 1	13,200 cm
Poids de l'emballage (Kg)	462,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,153 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	256
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm

Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	142,448 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌿 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	5
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Directive RoHS UE	Conforme
Numéro SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Régulation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.