

Fiche technique du produit

Spécifications



Acti9 iPRD F20r Parafoudre autoprotégé 72mm 3PN In=5kA Up=1,5kV Icc=25kA

A9L2F620

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 iPRD
Type de produit ou équipement	Parafoudre à cartouche débrochable
Nom de l'appareil	iPRD F20r
Application de l'appareil	Distribution
Normes	CEI 61643-11 :2011 EN 61643-11 :2012 EN 61643-11 :2018/A11
Certifications du produit	CE
Description des pôles	3P + N
Signalisation à distance	Avec
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Schéma de liaison à la terre	TT TN-S
Equipement fourni	Fusible (intégré)

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2 + 3
Technologie du parafoudre	MOV + GDT
[Ue] tension assignée d'emploi	230/400 V CA à 50/60 Hz
Courant de décharge maximal [In]	Mode différentiel :5 kA (L/N) Mode commun :20 kA (N/PE)
Courant de décharge maximal [Imax]	Mode différentiel :20 kA L/N Mode commun :40 kA N/PE
[Uoc] tension en circuit ouvert	6000 V mode différentiel L/N 6000 V mode commun N/PE
[Uc] tension maximale de service permanent	Mode différentiel :300 V L/N Mode commun :305 V N/PE
[Up] niveau de protection en tension maximal	Mode différentiel <1 kV L/N Mode commun <1,5 kV N/PE
[Ut] surtension temporaire	337 V L/N 5 s tenue 1200 V N/PE 200 ms tenue 442 V L/N 120 min mode de défaillance en sécurité
[If] courant de suite	100 A mode commun N/PE
Courant de court-circuit nominal : double défaut [Isccr]	25 kA

Signalisation locale	État de fonctionnement :repère (vert) Signalisation de défaut :repère (rouge)
Tension circuit de signalisation	1 A/250 V CA 1 A/125 V CA 0,5 A/48 V CC 0,5 A/24 V CC 0,5 A/12 V CC 0,01 A/5 V CC
Mode d'installation	Encliquetable (rail DIN)
Pas de 9 mm	8
Hauteur	90 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	70 mm
Poids Net	478 g
Quantité par lot	Lot de 1
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Matière	Thermoplastique
Temps de réponse	< 25 ns L/N < 100 ns N/PE
Section de câble	0,25...1,5 mm ² rigide câble pour contrôle à distance 6...35 mm ² multibrin torsadé rigide câble pour bornes d'alimentation 6...25 mm ² flexible câble pour bornes d'alimentation 6...35 mm ² multibrin torsadé rigide câble pour borne de mise à la terre 6...25 mm ² flexible câble pour borne de mise à la terre
Longueur de dénudage des fils	Contrôle à distance : 10 mm Bornes d'alimentation : 18 mm Borne de mise à la terre : 18 mm
Couple de serrage	Bornes d'alimentation : 4,5 N.m Borne de mise à la terre : 4,5 N.m
Pays cible	France

Environnement

Degré de protection IP	IP20 avec cartouches installées et appareil câblé
Tenue aux chocs IK	IK05
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,2 cm
Largeur de l'emballage 1	10,2 cm
Longueur de l'emballage 1	11,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	528 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	30 cm

Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,677 kg

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total

5

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

[Directive RoHS UE](#)

Conforme

Numéro SCIP

A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Label DEEE

 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.