## Fiche produit Caractéristiques

## A9N18549

# Acti9 iC120 Vigi C120 - bloc différentiel - 4P - 1000mA - type AC - sélectif



Principales	
Type de produit ou équipement	Blocs différentiels Vigi
Nom de l'appareil	Vigi C120
Description des pôles	4P
In courant assigné d'emploi	125 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	1000 mA
Temporisation	Sélectif
Туре	Type AC

#### Complémentaires

Complementance		
Position de l'appareillage dans l'installation	Départ	
Fréquence du réseau	50/60 Hz	
[Ue] tension assignée d'emploi	230415 V CA 50/60 Hz	
Technologie différentiel	Indépendant de la tension	
[Ui] tension d'isolement	500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-1	
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60947-2	
Mode d'installation	Encliquetable	
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm	
Connexion électrique sur disjoncteur	Par vis	
Pas de 9 mm	10	
Hauteur	95 mm	
Largeur	198 mm	
Profondeur	73 mm	
Poids du produit	0,58 kg	
Couleur	Blanc	
Endurance mécanique	20000 cycle	
Mode de raccordement	Borne du type à cage135 mm² souple Borne du type à cage150 mm² rigide	
Longueur de dénudage des fils	15 mm	
Couple de serrage	3,5 N.m	

#### Environnement

Normes	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1	
Degré de protection IP	IP20	
Degré de pollution	3 se conformer à CEI 60947-2	
Température de fonctionnement	-560 °C	
Température ambiante de stockage	-4060 °C	

### Emballage

3 - 3 - 3	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,3 cm
Largeur de l'emballage 1	13,7 cm
Longueur de l'emballage 1	25,7 cm
Poids de l'emballage 1	654,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,723 kg

#### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois