



Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	1L + N
Nombre total de modules de 18 mm	56

Complémentaires

Nombre de voies	22 façons Aux + N + 1 L + Vigi
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 1P + N
Pas de raccordement	9 mm entre phase et neutre
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	45 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA se conformer à NF EN 61439-2
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	112
Largeur	1000 mm
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Compatibilité de gamme	Acti 9 iDPN Vigi Multi 9 N40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 C40 Acti 9 ID C40 Acti 9 DT40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 C40 Vigi Acti 9 DT40 Vigi

Environnement

normes	NF EN 61439-2 IEC 60947-7-1
tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à IEC 60695-2-1
degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-7-1
degré de protection IP	IP20 avec embouts et couvre-dents

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1250 - Déclaration de conformité Schneider Electric

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Contractual warranty

Période

18 mois
