



### Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	3L + N
Nombre total de modules de 18 mm	56

### Complémentaires

Nombre de voies	22 façons Aux + N + L + Vigi
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 1P + N
Pas de raccordement	9 mm entre phase et neutre
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	45 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A ( 40 °C )
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA se conformer à NF EN 61439-2
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	112
Largeur	1000 mm
Couleur	Gris clair ( RAL 7035 )
Compatibilité de gamme	Multi 9 N40 Vigi Acti 9 iDPN Acti 9 DPN Vigi Acti 9 C40 Acti 9 DT40 Acti 9 DT60 Acti 9 DT40 Vigi

### Environnement

normes	NF EN 61439-2 IEC 60947-7-1
tenue au feu	960 °C ( 30 s ) se conformer à IEC 60695-2-1
degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-7-1
degré de protection IP	IP20 avec embouts et couvre-dents

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1250 - Déclaration de conformité Schneider Electric

### Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------