



Principales

| | |
|---|---------------------------|
| Gamme | Acti 9 |
| Nom du produit | Acti 9 ITG40 |
| Fonction produit | Interrupteur différentiel |
| Nom abrégé de l'appareil | ITG40 |
| Description des pôles | 2P |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| In courant assigné d'emploi | 25 A |
| Type de réseau | CA |
| Sensibilité du différentiel | 30 mA |
| Temporisation du différentiel | Instantané |
| Classe de différentiel | Type A-SI |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Im 1000 A |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | Inc 6 kA |

Complémentaires

| | |
|---|--|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Groupe d'arrivées |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008 |
| Technologie différentiel | Électromécanique |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 400 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV se conformer à IEC 61008-1 |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d'installation | Fixe |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres | Partie supérieure : Libro |
| Pas de raccordement | |
| Pas de 9 mm | 4 |
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Profondeur | 76 mm |
| Poids | 205 g |
| Couleur | Blanc |
| Mode de raccordement | Bornes type tunnel 1...16 mm ² rigide Bornes type tunnel 1...10 mm ² souple Tunnel type terminals 1...10 mm ² flexible with ferrule |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm |
| Couple de serrage | 2 N.m |

Environnement

| | |
|------------------------|---|
| normes | IEC 60947-3 IEC 61008 |
| degré de protection IP | IP20 se conformer à IEC 60529 IP40 dans boîtier modulaire se conformer à IEC 60529 |
| tropicalisation | 2 se conformer à IEC 61008 |
| humidité relative | 95 % (55 °C) |

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| altitude de fonctionnement | 2000 m |
| température de fonctionnement | -25...40 °C |
| température ambiante pour le stockage | -40...60 °C |

Durabilité de l'offre

| | |
|---------------------------------------|---|
| Statut environnemental | Produit Green Premium |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine) | Se conformer - depuis 0844 - Déclaration de conformité Schneider Electric |
| REACH | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil |
| Profil environnemental du produit | Disponible |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques |

Contractual warranty

| | |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|