

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9S61220

Acti9, iSW interrupteur de commande à voyant lumineux 230V 2P 20A 250VCA



### Principales

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Gamme                  | Acti 9                   |
| Nom du produit         | Acti 9 iSW               |
| Fonction produit       | Interrupteur-sectionneur |
| Nom de l'appareil      | ISW                      |
| Fonction de l'appareil | Contrôle                 |
| Description des pôles  | 2P                       |
| Catégorie d'emploi     | AC-22A                   |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 20 A à 250 V CA 50/60 Hz   |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 415 V CA 50/60 Hz  |
| [Ui] tension d'isolement                   | 250 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC EN 60669-1  |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV   |
| Type de commande                           | Par maneton  |
| Signalisation locale                       | Indication ON/OFF avec voyant  |
| Tension circuit de signalisation           | AC: 230 V 50/60 Hz   |
| Mode d'installation                        | Fixe   |
| Support de montage                         | Rail DIN   |
| Pas de 9 mm                                | 2  |
| Hauteur                                    | 77 mm  |
| Largeur                                    | 18 mm  |
| Profondeur                                 | 70 mm  |
| Couleur                                    | Blanc  |
| Endurance mécanique                        | 300000 cycle   |
| Endurance électrique                       | 30000 cycle  |
| Mode de raccordement                       | Bornes type tunnel - 10 mm <sup>2</sup> - rigide<br>Bornes type tunnel - 10 mm <sup>2</sup> - souple<br>Bornes type tunnel - 10 mm <sup>2</sup> - flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils              | 9 mm   |
| Couple de serrage                          | 1,2 N.m  |

### Environnement

|  |                |
|--|----------------|
| Normes                                 | IEC EN 60669-1 |
| Degré de protection IP                 | IP4            |
| Degré de pollution                     | 2              |
| Tropicalisation                        | 2              |
| Humidité relative                      | 95 % at 55 °C  |
| Température ambiante de fonctionnement | -20...50 °C    |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C    |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 68 g      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2 cm      |
| Largeur de l'emballage 1       | 8 cm      |
| Longueur de l'emballage 1      | 8,5 cm    |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Poids de l'emballage 2         | 867 g     |
| Hauteur de l'emballage 2       | 10 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 9 cm      |
| Longueur de l'emballage 2      | 24 cm     |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 144       |
| Poids de l'emballage 3         | 11,281 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm     |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|