

## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9XMWRD

Power Tag - Ecran avec com. sans fil -  
Modulaire pour rail DIN ou encastré



### Principales

Gamme	Acti9
Type de produit ou équipement	Affichage
Application	Application de dialogue homme-machine
Compatibilité de gamme	Acti9 (Acti9 PowerTag Link) module de communication intelligent
Type d'afficheur	LCD

### Complémentaires

Couleur d'affichage	Couleur
Résolution de l'afficheur	320 x 240 pixels QVGA
Taille de l'affichage	2 pouces
Informations affichées	Courant Tension Puissance active Facteur de puissance Consommation d'énergie Alarmes
Type de commande	4 bouton-poussoir
[Us] tension d'alimentation	110...277 V CA 24 V CC
Puissance consommée en W	2,7 W
Type de connecteur	Bornier
Équipement fournis	alimentation
Mode d'installation	Rail Suspendu
Support de montage	Rail DIN Ossature
Largeur	72 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur d'encastrement	49,5 mm
Profondeur en saillie	18,5 mm
Poids du produit	137 g

### Environnement

Degré de protection IP	IP41 se conformer à CEI 60529 (sur montage encastré)
Humidité relative	5...95 % à 45 °C
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Normes	EN 61326 EN 300-328 EN 301-489-1 EN 301-489-17
Certifications du produit	CE

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	8,000 cm
Longueur de l'emballage 1	11,000 cm
Poids de l'emballage 1	224,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	27
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,445 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	216
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	59,560 kg

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------