

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Acti9 iDT40 - Peigne horizontal - 1P+N avec Aux - 9 mm - 48 modules - 80A



A9XPA648

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Gamme                                      | Acti9                      |
| Type de produit ou équipement              | Peigne jeu de barres       |
| Mode d'installation                        | Horizontal                 |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de raccordement |
| Description des lignes                     | 1P + N                     |
| Longueur modules de 18 mm                  | 48                         |
| Normes                                     | EN/IEC 61439-1             |

### Complémentaires

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Nombre de voies                            | 32 voies Aux + N + 1 L              |
| Type de distribution                       | Aux N L                             |
| Configuration des pôles pour 1 voie        | 1 x 1P + N                          |
| "Pas" de raccordement                      | 9 mm entre phase et neutre          |
| Type de connecteur                         | Dent                                |
| Distance entre appareils                   | 27 mm                               |
| Marquage                                   | N L                                 |
| Isolement                                  | Isolé                               |
| Présentation du produit                    | Découpable                          |
| Équipement fournis                         | embouts<br>cache-dents              |
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 80 A à 40 °C                        |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 230 V CA Ph/N                       |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 400 V CA se conformer à CEI 61439-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                                |
| Emplacement de montage                     | Haut sur borne du type à cage       |
| Pas de 9 mm                                | 96                                  |
| Hauteur                                    | 29 mm                               |
| Largeur                                    | 862 mm                              |
| Profondeur                                 | 26 mm                               |
| Poids Net                                  | 365 g                               |
| Couleur                                    | Blanc (RAL 9003)                    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme | Acti9 Acti9 C40<br>Acti9 Acti9 C40 Vigì<br>Acti9 Acti9 DT40<br>Acti9 Acti9 DT40 Vigì<br>Acti9 Acti9 iDPN<br>Acti9 Acti9 iDPN Vigì<br>Acti9 Acti9 ID C40<br>Acti9 Acti9 IDc<br>Acti9 Acti9 iTG40<br>Multi9 Multi9 N40<br>Acti9 Acti9 iC40<br>Acti9 Acti9 iDT40<br>Acti9 Acti9 iDD40<br>Acti9 Acti9 iDD40 TG<br>Acti9 Vigì iTG40<br>Acti9 Acti9 iIG40<br>Acti9 Acti9 iCV40<br>Acti9 Vigì iCG40<br>Acti9 Acti9 iID40 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Environnement

|                        |                                          |
|------------------------|------------------------------------------|
| Tenue au feu           | 960 °C ( 30 s ) conforme à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution     | 3 se conformer à EN/IEC 60439-1          |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents         |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,5 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 3 cm      |
| Longueur de l'emballage 1      | 86,5 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 366 g     |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,3 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,5 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 91 cm     |
| Poids de l'emballage 2         | 1,959 kg  |
| Type d'emballage 3             | P12       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 100       |
| Hauteur de l'emballage 3       | 45 cm     |
| Largeur de l'emballage 3       | 80 cm     |
| Longueur de l'emballage 3      | 120 cm    |
| Poids de l'emballage 3         | 50,181 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale            |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | 7                                                 |
| Profil environnemental                  | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| ♻️ Matières et Substances         |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                  |
| Emballage sans plastique          | Oui                                  |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conforme                             |
| Numéro SCIP                       | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe |
| Régulation REACh                  | <a href="#">Déclaration REACh</a>    |

Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 67                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                       |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |