

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Acti9 iC60 - peigne à dents - 100A - pour iC60 + Vigi 25A - 21 modules de 18mm



A9XPF521

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Gamme                                      | Acti9                      |
| Type de produit ou équipement              | Peigne jeu de barres       |
| Mode d'installation                        | Horizontal                 |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de raccordement |
| Description des lignes                     | 3P + N                     |
| Longueur modules de 18 mm                  | 21                         |
| Normes                                     | EN/IEC 61439-1             |

### Complémentaires

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nombre de voies                     | 6 voies N + P + Vigi                                  |
| Type de distribution                | N L1 Vigi N L2 Vigi N L3 Vigi                         |
| Configuration des pôles pour 1 voie | 1 x 1P + N<br>1 x 2P                                  |
| "Pas" de raccordement               | 18 mm                                                 |
| Type de connecteur                  | Dent                                                  |
| Distance entre appareils            | 63 mm                                                 |
| Marquage                            | N L1 N L2 N L3                                        |
| Isolement                           | Isolé                                                 |
| Présentation du produit             | Découpable                                            |
| [Ie] courant assigné d'emploi       | 100 A à 40 °C                                         |
| [Ue] tension assignée d'emploi      | 415 V CA                                              |
| [Ui] tension assignée d'isolement   | 500 V CA se conformer à CEI 61439-2                   |
| Emplacement de montage              | Haut sur borne du type à cage                         |
| Pas de 9 mm                         | 42                                                    |
| Largeur                             | 378 mm                                                |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9003)                                      |
| Compatibilité de gamme              | Acti9 iC60<br>Acti9 Vigi iC60                         |
| Compatibilité produit               | dispositifs différentiel résiduel complémentaire 25 A |

### Environnement

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Tenue au feu       | 960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-7-1               |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents |
|------------------------|----------------------------------|

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,200 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 35,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 185,000 g |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 6,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 8,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 46,700 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 1,023 kg  |
| Type d'emballage 3             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 50        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 10,943 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 5 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 0.9 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 4 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 0.4 kg CO2 eq.                                    |
| Profil environnemental                                                                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Oui                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | 12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |
| Statut sur la présence d'halogène                                                                        | Produit avec composants plastiques sans halogènes             |
| sans PVC                                                                                                 | Oui                                                           |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en %                                                                           | 67                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |