


## Fiche produit

### Caractéristiques

# A9XPH309

Acti9 iC60 - peigne de raccordement à dents - 3P - 100A - 9 modules de 18mm



### Principales

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Gamme                                      | Acti 9                  |
| Type de produit ou équipement              | Peigne de raccordement  |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire de connexion |
| Description des lignes                     | 3L                      |
| Length in 18 mm modules                    | 9                       |

### Complémentaires

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Nombre de voies                     | 3 ways 3 P   |
| Configuration des pôles pour 1 voie | 1 3P   |
| Pas de raccordement                 | 18 mm  |
| Type de connecteur                  | Dent   |
| Distance entre appareils            | 54 mm  |
| Marquage                            | L1 L2 L4   |
| Isolement                           | Isolé  |
| Présentation du produit             | Découpable   |
| [Ie] courant assigné d'emploi       | 100 A à 40 °C  |
| [Ue] tension assignée d'emploi      | 415 V CA   |
| [Ui] tension d'isolement            | 500 V CA se conformer à CEI 61439-2  |
| Mode d'installation                 | Horizontale  |
| Emplacement de montage              | Bas ou haut sur bornes type tunnel<br>Bas ou haut sur terminal double  |
| Pas de 9 mm                         | 18   |
| Largeur                             | 162 mm   |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9003)   |
| Compatibilité de gamme              | Acti 9 Acti 9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 iK60<br>Acti 9 Acti 9 iID<br>Acti 9 Acti 9 iID K<br>Acti 9 Acti 9 iSW<br>Acti 9 Acti 9 iSW-NA<br>Multi 9 Multi 9 C60 |

### Environnement

|                        |  |
|------------------------|--|
| Normes                 | CEI 60947-7-1<br>CEI 61439-2                 |
| Tenue au feu           | 960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution     | 3 se conformer à CEI 60947-7-1               |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents             |

## Packing Units

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 85,9 g  |
| Hauteur de l'emballage 1       | 3 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 16,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 1,4 cm  |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 5       |
| Poids de l'emballage 2         | 448 g   |
| Hauteur de l'emballage 2       | 5,6 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 25 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 9 cm    |
| Type d'emballage 3             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80      |
| Poids de l'emballage 3         | 7,65 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm   |

## Offer Sustainability

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|