

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ABL8WPS24200

Phaseo ABL8 - alimentation à découpage -  
20A - 380 à 500V triphasé - 24Vcc



### Principales

Gamme de produit	Alimentation Modicon
Type de produit ou équipement	Alimentation puissance
Type d'alimentation	Mode commutation régulée
Tension d'entrée nominale	380...500 V CA triphasé, raccordement(s): L1, L2, L3
Puissance nominale en W	480 W
Tension de sortie	24 V CC
Courant de sortie module d'alimentation	20 A
Amplification de courant temporaire admissible	1,5 x In (pendant 4 s)
Filtre anti-harmoniques	Courants harmoniques basse fréquences

### Complémentaires

Limites de la tension d'entrée	320...550 V CA
Courant à l'appel	25 A
Pas de 18&nbsp;mm	0,65 at 24 V CC
Rendement	92 %
Réglage tension de sortie	Réglable de 24 à 28,8 V
Puissance dissipée en W	38,4 W
Équipement fournis	Filtre de correction du facteur de puissance se conformer à CEI 61000-3-2
Type de protection en sortie	Contre la surcharge, protection technologique : réinitialisation manuelle ou automatique Contre la surtension, protection technologique : 30 à 32 V, réinitialisation manuelle Contre les courts-circuits, protection technologique : réinitialisation manuelle ou automatique Contre la sous-tension, protection technologique : déclenchement si U < 21,6 V Thermique, protection technologique : remise à zéro automatique
Mode de raccordement	Bornier débrochable à vis: 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> , pour relais de diagnostic Bornes de type vis: 3 x 0,5 à 3 x 4 mm <sup>2</sup> , (AWG 22 à AWG 12) pour connexion entrée Bornes de type vis: 1 x 0,5 à 1 x 4 mm <sup>2</sup> , (AWG 22 à AWG 12) pour branchement à la terre de l'entrée Bornes de type vis: 4 x 0,5 à 4 x 10 mm <sup>2</sup> , (AWG 22 à AWG 8) pour connexion sortie
Etat LED	1 LED (vert et rouge) tension de sortie 1 LED (vert, rouge et orange) courant de sortie
Profondeur	160 mm
Hauteur	143 mm
Largeur	96 mm
Poids du produit	1,6 kg
Couplage de sortie	Séries Parallèle
Marquage	CE
Support de montage	Profilé symétrique 35x7,5mm Profilé symétrique 35x15mm
Position de montage	Verticale

Alimentation	SELV se conformer à EN/CEI 60950-1 SELV se conformer à EN/CEI 60204-1 SELV se conformer à CEI 60364-4-41
Tenue diélectrique	3500 V avec entre entrée et terre 4000 V avec entre entrée et sortie 500 V avec entre sortie et terre

## Environnement

Normes	CSA C22.2 No 60950-1 UL 508 EN/CEI 62368-1
Certifications du produit	CCSAus EAC UL RCM
Caractéristique d'environnement	CEM se conformer à EN 61000-6-1 CEM se conformer à EN 61000-6-3 CEM se conformer à EN 55024 CEM se conformer à EN/CEI 61000-6-4 CEM se conformer à EN/CEI 61204-3 Sécurité se conformer à EN 61204-4 Sécurité se conformer à EN/CEI 60950-1
Altitude de fonctionnement	2000 m
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/CEI 60529
Ambient air temperature for operation	50...60 °C avec facteur de réduction mounting position A < 2000 m -25...50 °C sans déclassement mounting position A < 2000 m

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,882 cm
Largeur de l'emballage 1	15,928 cm
Longueur de l'emballage 1	18,442 cm
Poids de l'emballage 1	2,151 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	7 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	45
Hauteur de l'emballage 3	73,5 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	110,0 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle


---

Garantie	18 mois
----------	---------

---

## Alimentations en mode commutation régulées


### Dimensions



ABL 8	a (mm)	a (po.)	b (mm)	b (po.)
RPS24030	125	4,92	45	1,77
RPS24050	125	4,92	56	2,20
RPS24100	145	5,71	86	3,39
RPM24200	145	5,71	146	5,75
WPS24200	160	6,30	96	3,78
WPS24400	160	6,30	166	6,54

Alimentation en mode commutation régulée


Schéma de câblage interne



Alimentation en mode commutation régulée

Schéma de câble de l'alimentation réseau


Alimentation triphasée (L1-L2-L3) 3 x 380 à 500 V



Alimentations en mode commutation régulées


Raccordement série ou parallèle

Raccordement série



(1) Deux diodes Schottky I<sub>min</sub> = I<sub>n</sub> d'alimentation et V<sub>min</sub> = 50 V

Raccordement parallèle



Famille	Série	Parallèle
ABL 8RPS/8RPM/8WPS	2 produits max. (1)	2 produits max.

NOTE : Il est recommandé de raccorder en série ou en parallèle uniquement des produits de références identiques.  
Pour une meilleure disponibilité, il est possible de raccorder en parallèle les alimentations à l'aide du module de redondance ABL8RED24400.


## Alimentations en mode commutation régulées

### Réduction de charge

L'influence de la température ambiante joue un rôle déterminant dans la limitation de la puissance qu'une alimentation électronique peut délivrer en permanence. Si les composants électroniques sont dans un environnement où la température ambiante est trop élevée, leur durée de vie sera considérablement réduite.

La gamme Universal des alimentations Phaseo est conçue pour fonctionner à une température ambiante nominale de 50 °C. Au-delà, il est nécessaire de recourir à une réduction de charge jusqu'à une température maximale de 60 °C.

Le graphe ci-dessous indique la puissance (en relation avec la puissance nominale) que l'alimentation peut délivrer en permanence, en fonction de la température ambiante.



X Température de fonctionnement maximale (°C)

ABL 8RPM, ABL 8RPS, ABL 8WPS montés verticalement


La réduction de charge doit être prise en compte dans des conditions de fonctionnement extrêmes, telles que :

- Fonctionnement intensif (courant de sortie proche en permanence du courant nominal, avec une température ambiante élevée)
- Tension de sortie définie comme supérieure à 24 VCC (pour compenser les chutes de tension en ligne, par exemple)
- Raccordement parallèle pour augmenter la puissance totale

## Alimentation en mode commutation régulée


### Limite de charge

Mode de protection à réarmement manuel




(1) Boost pendant 4 s

Mode de protection à réarmement automatique



(1) Boost pendant 4 s

## Répétabilité de la fonction « Boost »



Ce type de fonctionnement est détaillé dans le manuel utilisateur, disponible en téléchargement sur le site Web.