

Fiche produit

Caractéristiques

ABR1E418B

Zelio - module d'interface d'entrée - 17,5mm - électroméca. - 24Vca/cc - 2F



Principales

Gamme de produits	Interface pour signaux numériques
Fonction produit	Module d'interface d'entrée électromécanique
Description des contacts	2 "F"
[Uc] tension circuit de commande	24 V
Type de circuit de commande	CA/CC
Fréquence circuit de commande	50/60 Hz
Dimension du pas en largeur	17,5 mm
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	55 MA CA 62 mA CC
Protection inversion de polarité	Avec
Protection contre les courts-circuits	16 A fusible externe gF (Ik ≤ 2,5 kA CA et Ik ≤ 100 A CC) 16 A fusible externe gG (Ik ≤ 2,5 kA CA et Ik ≤ 100 A CC)
[Ith] courant thermique conventionnel	2 A se conformer à IEC 60947-1
Signalisation locale	Indicateur mécanique vert pour position de contacts et 1 état de signal de commande de DEL verte

Complémentaires

Plage de tension du circuit de commande	30 V seuil d'alimentation: 16,5 V
Couleur du boîtier	Gris
Raccordement	Borniers à vis-étrier
Tension de retombée	3,8 V
Courant de maintien minimum	4,9 MA CC 5,2 mA CA
Puissance dissipée maximale en W	1,5 W
Tension de coupure maximale	125 V CC 252 V CA
[Ue] tension assignée d'emploi	≤ 125 V CC se conformer à IEC 60947-5-1 ≤ 230 V CA se conformer à IEC 60947-5-1
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	1 A AC-13 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1 1 A AC-14 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1 1 A AC-15 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1 1 A DC-13 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1 2 A AC-12 Ue: 230 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1 2 A DC-12 Ue: 24 V par 1000000 cycle se conformer à IEC 60947-5-1
Courant commuté minimum	3 mA
Tension de commutation minimale	17 V
Fiabilité électrique	≤ 0,0000001

Temps de fonctionnement	<= 12 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "O" <= 12 ms entre la désexcitation de la bobine et la fermeture du contact "F" <= 12 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "O" <= 12 ms entre l'excitation de la bobine et la fermeture du contact "F"
Durée des rebonds de contact	<= 3 ms
Taux de disponibilité en Hz	6 Hz sans charge 0,5 Hz au courant nominal
Endurance mécanique	20000000 cycle
[Ui] tension d'isolement	250 V se conformer à IEC 60947-1 250 V se conformer à VDE 0110 gr C
Tenue au feu	V0 se conformer à UL 94
Section de câble	0,34...2,5 Mm ² , 1 ou 2 fils souple avec embout 0,6...2,5 Mm ² , 1 ou 2 fils souple sans embout 0,27...2,5 Mm ² , 2 fils rigide 0,27...4 mm ² , 1 fil rigide
Position de montage	Toutes positions
Catégorie d'installation	II se conformer à IEC 60947-1
Support de montage	Rail combiné Profilé asymétrique Rail DIN symétrique
Poids du produit	0,095 kg

Environnement

Immunité aux micro-coupures	8 ms
Tenue diélectrique	1500 V entre contacts indépendants 2500 V entre interface câblée et terre 4000 V entre circuit de bobinage et circuits de contact
Normes	IEC 60947-5-1
Certifications du produit	BV UL LROS (Lloyds register of shipping) DNV CSA
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529
Traitement de protection	TC
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations	6 gn (f = 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Compatibilité électromagnétique	Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 ms se conformer à IEC 255-4 Test d'immunité aux décharges électrostatiques, niveau 3 8 kV se conformer à CEI 6100-4-11 Test d'immunité aux transitoires rapides sur entrée/sortie 1 kV se conformer à CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux transitoires rapides sur alimentation 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Température de fonctionnement	-20...60 °C avec Un -5...40 °C exploitation libre
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	<= 3000 m
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-5-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	98 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	50
Poids de l'emballage 2	5,436 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm

Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------