Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - Hd plaque adapt 6 adaptateurs sc dx mm

ACTFM1UF2SC6PMM

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Plaque avec adaptateurs
Destination du produit	Panneau à fibre optique
Type de connecteur	SC
Nombre de connecteurs	6
Equipement fournis	6 adaptateur multimodal duplex pour SC

Complémentaires

Matière	PC
Mode de fixation	À crans
Couleur	Noir
Largeur	137 mm
Hauteur	35 mm
Profondeur	5,6 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	15 cm
Largeur de l'emballage 1	4,7 cm
Longueur de l'emballage 1	4,7 cm
Poids de l'emballage (Kg)	80 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	74
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,02 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	1776
Hauteur de l'emballage 3	102 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	205,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**3 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Produit sans halogènes**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**2**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**