# Fiche technique du produit

Spécifications



## Actassi FL-C - jarretière - OS1/OS2 - 9/125µm - conn. LCd-LCd - ss halogène - 2m

ACTFP2L1S19S20

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Actassi |
| **Type de produit ou équipement** | Jarretière fibre optique monomode |
| **Couleur** | Gaine : jaune<br>Corps LC duplex : bleu<br>Clip LC duplex : bleu<br>Manchon LC duplex : blanc |
| **Conditionnement du câble** | Rouleau de 2 m |
| **Type d'emballage** | emballage plastique souple transparent |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Atténuation maximale** | 0,45 dB / 1 km à 1310 nm<br>0,3 dB / 1 km à 1550 nm |
| **Rayon de courbure** | 32 mm dynamique<br>16 mm statique |
| **Perte d'insertion maximum** | 0,2 dB LC |
| **Perte de rendement minimum** | 50 dB LC |
| **Performance optique** | OS2 9/125 µm |
| **Diamètre fibre optique** | 600 µm |
| **Raccordement 1** | LC |
| **Raccordement 2** | LC |
| **Type de gaine** | Zip 2 1,6 mm |
| **Conditions d'utilisation** | Raccordement |
| **Mode d'échange** | Duplex |
| **Mode de transmission** | Monomode |
| **Nombre de fibres optiques** | 2 |
| **Largeur** | 3,4 mm |
| **Hauteur** | 1,6 mm |
| **Matière** | Céramique : ferrule LC<br>Thermoplastique : corps LC duplex<br>TPE (élastomère thermoplastique) : manchon |
| **Longueur de câble** | 2 m |
| **Région cible** | Europe<br>Asie Pacifique |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -20…60 °C |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Température de fonctionnement** | -20…60 °C |
| **Température ambiante pour le stockage** | -20…60 °C |
| **Normes** | Retardement de la flamme: CEI 60332-1<br>CEI 60754-1<br>CEI 60754-2<br>CEI 61034<br>Fibre optique: ITU G.652.D<br>Connecteur LC: TIA/EIA-604-10 A<br>Connecteur LC: CEI 61754-20 Ed.2<br>Fibre optique: CEI 60793-2-10 Type B1.3<br>Fibre optique: ISO/CEI 11801:2011 Ed.2.2 OS2<br>Retardement de combustion: CEI 60332-3C<br>Fibre optique: TIA/EIA-568-C.3<br>Retardement de la flamme: UL 94 V0 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 0,700 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 19,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 19,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 27,000 g |
| **Type d'emballage 2** | S02 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 60 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 15,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 40,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 1,937 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **0.3 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit sans halogènes** |
| sans PVC | **Oui** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **62** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |
| Label DEEE | **Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.** |