# Fiche technique du produit

Spécifications



## Actassi - Panneau 19p 1u non equipe max 3 plaques

ACTMP1U

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Actassi |
| **Type de produit ou équipement** | Panneau de raccordement fibre |
| **Présentation du produit** | Vide |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Compatibilité produit** | 3 cassette optique<br>3 platine d'adaptation |
| **Nombre de fibres optiques** | 72 |
| **Type de connexion intégrée** | LC |
| **Nombre de ports** | 72 |
| **Nombre d'unité de rack** | 1U |
| **Hauteur** | 44 mm |
| **Largeur** | 482 mm |
| **Profondeur** | 300 mm |
| **Région cible** | Asie Pacifique<br>Europe |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Normes** | EIA-310D<br>TIA/EIA-568 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 14,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 49,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 57,500 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 4,500 kg |
| **Type d'emballage 2** | P12 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 12 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 102,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 80,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 107,288 kg |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **64 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **55 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **6 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |
| Statut sur la présence d'halogène | **Produit sans halogènes** |
| sans PVC | **Oui** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **62** |
| Profil de circularité | **Pas d'opérations particulières de recyclage requises** |
| Reprise | **Oui** |