

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ACTPC6FULS30WE

Actassi - cordon CL-MNC F/UTP 4 paires cat. 6  
LSZH - 3 mètres - blanc



### Principales

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Gamme                     | Actassi       |
| Produit                   | Cordon        |
| Application               | Communication |
| Couleur                   | Blanc         |
| Type de blindage du câble | F/UTP         |

### Complémentaires

|                                                         |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de câble                                           | 4 paires en câbles                                                                                                                                          |
| Longueur (valeur personnalisable dans le configurateur) | 3 m                                                                                                                                                         |
| Catégorie de réseau de communication                    | 6                                                                                                                                                           |
| Fréquence de transmission                               | 250 MHz                                                                                                                                                     |
| Matière des contacts                                    | Bronze phosphoreux avec 50 micro-pouces d'or sur 100 micro-pouces de nickel                                                                                 |
| Jauge AWG                                               | AWG 28                                                                                                                                                      |
| Nombre maximum de cordon par faisceau                   | 24 dans coffret for 4PPoE Type 3 (jusqu'à 60 W)<br>12 dans coffret for 4PPoE Type 4 (jusqu'à 90 W)                                                          |
| Longueur maximale cumulée du cordon de brassage         | 10 M avec liaison permanente 2 points de 84 m à 20 °C<br>7 m avec liaison permanente 2 points de 90 m à 20 °C                                               |
| Nombre d'accouplements minimum                          | 750 cycle                                                                                                                                                   |
| Diamètre extérieur du câble                             | 5,2 mm +/- 0,2 mm                                                                                                                                           |
| Matière                                                 | Cuivre: conducteur<br>PE (polyéthylène): isolant du conducteur<br>Aluminium/Polyester: feuille<br>Cuivre étamé: tresse de masse<br>PE (polyéthylène): gaine |

### Environnement

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue à la flamme | LSZH                                                                                                                  |
| Normes            | Performance ISO/CEI 11081:2017<br>Performance TIA/EIA-568-C.2<br>Performance EN 50173:2018<br>Performance CEI 61935-2 |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 14,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 21,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 118,000 g |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 44        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 5,946 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>         |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>    |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|