

Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - vis M6x18mm + rondelle

AF1VA618

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Quantité par lot	Lot de 100
Composant du démarreur étoile-triangle	Écrous mobiles 1/4 tour +boulons Vis avec rondelle imperdable

Complémentaires

Variante de construction	Pour assemblage
Fixation du mécanisme	Vis
Montage de la tête	M6 x 18
Filetage ISO	M6
Puissance moteur kW	15 kW 200 kW 250 kW 280 kW 315 kW 4 kW 5,5 kW 55 kW 7,5 kW 11 kW 110 kW 132 kW 100 kW 147 kW 22 kW 220 kW 25 kW 59 kW 75 kW 90 kW 18,5 kW 37 kW 160 kW 185 kW 30 kW 375 kW 63 kW
Type de démarreur moteur	Démarreur étoile-triangle
Support de montage	Rail combiné AM1-ED Profilé Omega AM1-DE Profilé Omega AM1-DP Rail DZ5-MB asymétrique Profilé cranté AM1-EC
Nombre d'appareils	12 2 8 15
Compatibilité produit	Pour montants AM3-EC

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Montage du produit	Rail Platine de montage
Poids Net	0,006 kg 0,005 kg
Forme de la tête de vis	Perforation hexagonale
Verrouillage mécanique étoile-triangle	Sans
Longueur du filetage	18 mm
Equipement fournis	Rondelle

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	1,000 cm
Longueur de l'emballage 1	2,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	2,000 cm
Largeur de l'emballage 2	11,000 cm
Longueur de l'emballage 2	14,500 cm
Poids de l'emballage 2	619,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	1600
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	10,095 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui