# Fiche technique du produit

Spécifications



## PanelSeT - Goulotte - sans Couvercle - 25x25mm - lot de 8 - gris

AK2GD2525

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Type de produit ou équipement** | Goulotte |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoires de câblage |
| **Compatibilité de gamme** | PanelSeT S3D<br>PanelSeT CRN<br>PanelSeT PLA<br>PanelSeT PLS<br>PanelSeT PLM |
| **Composition de l'appareil** | Sans couvercle |
| **Quantité par lot** | Lot de 8 |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Couleur** | Gris (RAL 7030) |
| **Mode de fixation** | Support clipsable<br>Par vis |
| **Matière** | PVC (chlorure de polyvinyle) |
| **Hauteur** | 25 mm |
| **Longueur** | 2000 mm |
| **Largeur** | 25 mm |
| **Poids Net** | 0,26 kg |
| **Nombre total de brins** | 25 |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Température de l'air ambiant en fonctionnement** | -5…60 °C |
| **Tenue à la flamme** | V-0 se conformer à UL 94 |
| **Tenue au feu** | 960 °C se conformer à CEI 60695-2-1/1 |
| **Normes** | VDE 0660<br>VDE 0506<br>DIN 43659 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 4,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 0,810 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 200,500 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 250,000 g |
| **Type d'emballage 2** | CAR |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 8 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 4,500 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 6,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 200,500 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 2,000 kg |
| **Type d'emballage 3** | PAL |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 456 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 33,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 200,500 cm |
| **Longueur de l'emballage 3** | 120,000 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 114,000 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Reprise | **Oui** |