

Fiche produit

Caractéristiques

AK5PA211PH13

Lineryg HK - Platine bip ph1 ph3



Principales

Gamme	Lineryg
Nom du produit	HK
Fonction produit	Platine de montage
Description des pôles	2P
[I _{th}] courant thermique conventionnel	25 A
I ² t à l'enclenchement	200000 A ² .s
Nombre de câbles	2 câble(s) 4 mm ² à 105 °C
Largeur	54 mm
Hauteur	105 mm
Profondeur	61 mm

Complémentaires

[Ui] tension d'isolement	690 V se conformer à IEC 60439-1
Pas de 9 mm	6
Poids du produit	0,135 kg

Environnement


Normes	IEC 60439
Certifications du produit	UL CSA LROS (Lloyds register of shipping) DNV

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	235 g
Hauteur de l'emballage 1	6,3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	12 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
