

# Fiche produit

## Caractéristiques

# AK5PA212N2

## Lineryg HK - Plat. bi n ph2 double 25a



### Principales

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Gamme  | Lineryg                               |
| Nom du produit                                     | HK                                    |
| Type de produit ou équipement                      | Platine de montage                    |
| Description des pôles                              | 1P + N                                |
| [I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel | 25 A                                  |
| I <sup>2</sup> t à l'enclenchement                 | 200000 A <sup>2</sup> .s              |
| Nombre de câbles                                   | 2 câble(s) 4 mm <sup>2</sup> à 105 °C |
| Largeur  | 54 mm                                 |
| Hauteur  | 190 mm                                |
| Profondeur   | 61 mm                                 |

### Complémentaires

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| [Ui] tension d'isolement | 690 V se conformer à CEI 60439-1 |
| Raccordement électrique  | Connecteur                       |
| Pas de 9 mm              | 6                                |
| Poids du produit         | 0,23 kg                          |

### Environnement

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Normes                    | CEI 60439  |
| Certifications du produit | DNV<br>LR0S (Lloyds register of shipping)<br>CSA<br>UL |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,3 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 7,5 cm   |
| Longueur de l'emballage 1      | 22,2 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 357,0 g  |
| Type d'emballage 2             | S02      |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm    |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm    |
| Poids de l'emballage 2         | 4,047 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|