



## Principales

Gamme	Altira
Gamme de produits	Altira
Fonction produit	Appareil de contrôle combiné
Présentation du produit	Mécanisme
Information supplémentaire pour interrupteur	Normalement ouvert ou fermé selon le câblage
Teinte de couleur de la plaque	Blanc polaire (RAL 9003)

## Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré En saillie
Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45 Cadre
Type d'interrupteur	Va-et-vient commutateur Simple bouton-poussoir
Courant assigné d'emploi	10 A - 250 V CA
Commande	Touche et poussoir
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Mode de raccordement	6x bornes sans vis
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 2 x 1,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Matière	PC pour couvercle de mécanisme
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Satin
Profondeur d'encastrement	21 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	28 mm
Poids	0,032 kg

## Environnement

normes	EN 60529 EN 62262 IEC EN 60669-1
température de fonctionnement	-5...50 °C
température ambiante pour le stockage	-15...60 °C
tenu aux choc IK	IK04
degré d'étanchéité IP	IP 21D
caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile

Pétrole  
Résistant aux UV  
Liquide de nettoyage pour vitres  
Eau oxygénée (H2O2)

---

santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

---

### Durabilité de l'offre

---

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1823 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

---

### Contractual warranty

---

Période	18 mois
---------	---------

---