Fiche produit
Caractéristiques

ALB44596
Altira - sortie cable 20 A - blanc polaire

Principales

Gamme	Altira
Gamme de produits	Altira
Fonction produit	Sortie de câble
Présentation du produit	Mécanisme
Teinte de couleur de la plaque	Blanc polaire (RAL 9003)

Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie Pose encastrée
Montage de l'appareil	Encastré Saillie
Destination du produit	Système d'installation OptiLine 45
Courant assigné d'emploi	20 A
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Raccordement	Connexion par borne
Nombre de câbles	1 6…12 mm pour souple câble(s) 1 6…12 mm pour multibrin torsadé rigide câble(s)
Matière	ABS + PC
Finition de la surface	Mat
Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Poids du produit	0,014 kg

Environnement

Normes	EN 62262 EN 60529
Certifications du produit	CE GOST
Température de fonctionnement	5…50 °C
Température ambiante pour le stockage	-15…60 °C
Tenue aux choc IK	IK02
Degré de protection IP	IP33
Caractéristique d'environnement	Eau oxygénée (H2O2) Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Décolorant Pétrole Résistant aux UV Huile Ammoniaque Savon liquide Alcool
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE

Garantie contractuelle

Garantie	18 months