


Fiche technique du produit

Spécifications



PanelSeT - platine perforée Telequick - 300x200mm

AM1PA3020

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Catégorie d'accessoire / de pièce détachée : Accessoires de montage

Complémentaires

Hauteur	349 mm
Entraxe fixation horizontale	300 mm 349 mm
Description de la plaque de montage	Fendu
Poids Net	0,7 kg
Surface utile	9 dm²
Entraxe fixation verticale	195 mm
Largeur	258 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	26,000 cm
Longueur de l'emballage 1	35,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	578,000 g
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	375
Hauteur de l'emballage 2	59,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	234,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

Directive UE RoHS

[Conforme](#)

Règlementation REACH

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Reprise

Oui