

## Fiche produit

### Caractéristiques

# AP7526

## APC, Rack PDU, Basic, 1U, 22kW, 400V, (6) C19



### Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



### Généralités

Équipement fournis	Guide d'installation
--------------------	----------------------

### Physique

Longueur de câble	2,44 m
Couleur	Noir
Profondeur	25,4 cm
Hauteur	4,4 cm
Poids du produit	4,84 kg
Largeur	43,7 cm

### Entrée

Tension admissible	200...250 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	22000 VA
Fréquence réseau	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Tension d'entrée	3 phases

### Sortie

Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-----------------

### Conformité

Certifications du produit	CE GOST VDE
---------------------------	-------------------

## Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,98 kg
Hauteur de l'emballage 1	24,1 cm
Largeur de l'emballage 1	55,9 cm
Longueur de l'emballage 1	50,2 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------