Fiche technique du produit

Spécifications



APC NetShelter - Basic Rack PDU - 200 à 230V - 32A - (20)C13 & (4)C19 - Câble 3m

AP7553

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	PDU
Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Limites du courant d'entrée	32 A
Fréquence du réseau	47...63 Hz
Main Output Voltage	230 V
Type de raccordement de l'entrée	CEI 60309 32 A 2P + T
Nombre de prises d'alimentation	20 CEI 60320 C13 4 CEI 60320 C19
Capacité de chargement	7400 VA
Consommation de courant maximale	32 A
Type du PDU	Basique
Nombre d'unité de rack	0U
Nombre de câbles	1
Longueur de câble	3 m
Equipement fournis	Guide d'installation Supports de montage en rack Kit de montage sans outils

Complémentaires

Emplacement de montage	Côté
Mode d'installation	Monté en rack
Position de montage	Verticale
Hauteur	1619 mm
Largeur	56 mm
Profondeur	44 mm
Poids Net	5,57 kg

Environnement

Certifications du produit	CE VDE
Humidité relative	0…95 %
Humidité relative de stockage	0…95 %
Température ambiante pour le stockage	-25…65 °C

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Altitude de stockage	0…15240 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…45 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12,000 cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 cm
Longueur de l'emballage 1	212,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	8,943 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	222,000 cm
Poids de l'emballage 2	101,700 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**4 476 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**4 452 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	**15 %**
Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**45**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

