

## Fiche produit

### Caractéristiques

# AP8959EU3

## "APC, Rack PDU 2G Switched 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 Cord"



### Généralités

Équipement fournis	Guide d'installation Cordon d'alimentation à verrouillage Fixations pour montage en rack Câble de configuration série Guide de sécurité
--------------------	---

### Physique

Longueur de câble	3,00 m
Couleur	Noir
Profondeur	4,6 cm
Hauteur	179,1 cm
Poids du produit	5,73 kg
Largeur	5,6 cm

### Entrée

Tension admissible	220...240 V
Max line current	16 A
Input current limits	16 A
Load Capacity	3700 VA
Fréquence réseau	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 16 A 2P + E
Tension d'entrée	200 V 208 V 230 V

### Sortie

Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------



## Conformité

Certifications du produit	Répertorié cUL PSE Listé UL VCCI classe A VDE
Normes	EN 55022 class A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC partie 15 classe A ICES-003

## Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	-5...45 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------