Fiche technique du produit

Spécifications



APC NetShelter - Basic Rack PDU - 1U - 16A - 208/230V - (10)C13 & (2)C19

AP9559

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	PDU
Main Input Voltage	120 V 208 V 230 V
Limites du courant d'entrée	16 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Main Output Voltage	120 V 208 V 230 V
Type de raccordement de l'entrée	CEI 60320 C20
Nombre de prises d'alimentation	10 CEI 60320 C13 2 CEI 60320 C19
Capacité de chargement	3680 VA
Tension admissible	90…250 V
Consommation de courant maximale	16 A
Courant de ligne max	16 A
Type du PDU	Basique
Type de protection	Sans disjoncteur
Nombre d'unité de rack	1U
Nombre de câbles	1
Longueur de câble	2,49 m
Equipement fournis	Manuel utilisateur Supports de montage en rack

Complémentaires

Emplacement de montage	Façade Arrière
Mode d'installation	Monté en rack
Position de montage	Horizontal
Hauteur	44 mm
Largeur	447 mm
Profondeur	57 mm
Poids Net	0,98 kg

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Certifications du produit	répertorié cUL CE UL listed VDE Victoria
Humidité relative	0…95 %
Humidité relative de stockage	0…95 %
Température ambiante pour le stockage	-25…65 °C
Altitude de stockage	0…15240 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0…45 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	16,5 cm
Largeur de l'emballage 1	48,3 cm
Longueur de l'emballage 1	15,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,355 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**2 394 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**2 385 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	**15 %**
Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
Statut sur la présence d'halogène	**Le produit contient des halogènes au-delà des seuils**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**45**
Profil de circularité	**Informations de fin de vie**
Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

AP9559





Fiche technique du produit

AP9559

