

# Fiche technique du produit

Spécifications

## APC Smart-UPS - Triple châssis d'extension arrière - Smartslot



AP9604BLK

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

|              |                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | Accessoire de gestion d'onduleur avec trois interfaces SmartSlot supplémentaires pour votre onduleur SmartSlot APC. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Principales

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Equipement fournis | Câble DB9-DB9<br>Supports de montage en rack<br>Manuel utilisateur |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de câbles | 1 |
|------------------|---|

### Généralités

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Type d'alimentation | Auto alimenté par port interface ups |
|---------------------|--------------------------------------|

### Physique

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Couleur                | Noir          |
| Poids Net              | 1,91 kg       |
| Largeur                | 43,2 cm       |
| Hauteur                | 4,4 cm        |
| Profondeur             | 16,5 cm       |
| Emplacement de montage | Façade        |
| Mode d'installation    | Monté en rack |
| Montage préconisé      | No preference |

### Conformité

|                           |                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Normes                    | EN 55022 classe A<br>EN 55024<br>EN 55082<br>FCC partie 15 classe A |
| Certifications du produit | C-Tick<br>CE<br>DOC/Industry Canada<br>VCCI                         |

### Environnement

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 %    |
| Humidité relative                              | 0...95 %    |
| Température ambiante pour le stockage          | -15...65 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...45 °C   |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Altitude de stockage       | 0...15240 m  |
| Altitude de fonctionnement | 0...10000 ft |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 6,400 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 45,700 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 24,800 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 2,405 kg  |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 24 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



### Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

## Use Better



### Matières et Substances

Directive UE RoHS

[Conforme Par Exemption](#)

Règlementation REACH

[Référence contenant des SVHC au-delà du seuil](#)



### Efficacité énergétique

Efficacité énergétique optimisée

Produit économe en énergie

## Use Again



### Réemballer et réusiner

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Reprise

Non

Label DEEE



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative

---





