

Fiche produit

Caractéristiques

AP9620

APC - carte SmartSlot pour onduleur UPSLink - Smart-UPS SMT/SMX/SURT/SR1



Présentation

Présentation	Carte de gestion SmartSlot pour onduleur prenant en charge le protocole UPSLink pour Smart-UPS SMT, SMX et SURTD.
Lead time	Généralement disponible en stock

Généralités

Équipement fournis	Câble de configuration RS-232 Manuel utilisateur
--------------------	---

Physique

Couleur	Noir
Profondeur	11,4 cm
Hauteur	3,8 cm
Poids du produit	0,08 kg
Largeur	12,1 cm

Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-5...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,34 kg
Hauteur de l'emballage 1	5,1 cm
Largeur de l'emballage 1	23,5 cm
Longueur de l'emballage 1	15,9 cm
SCC14	10731304283215

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------