

Fiche technique du produit

Spécifications



Carte de gestion réseau Network Management Card 3 (NMC3) avec surveillance environnementale et Modbus et gestion sécurisées à distance de l'onduleur

AP9643

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Cartes gestion réseau
Compatibilité de gamme	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS On-Line Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Smart-UPS reconditionné
Type de produit ou équipement	Surveillance et gestion des appareils
Équipement fournis	Capteur de température Câble micro USB Manuel d'installation
Nombre de phases d'entrées	1 3
Normes	EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-6-3 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 BS EN 55024 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 55011 :A1 EN 55024 :A1 EN 55032 :classe A VCCI classe A ICES-003 :issue 6 BS EN 55032 :classe A BS EN 55011 :A1

Généralités

Variante optionnelle	Surveillance environnementale avec Modbus
----------------------	---

Physique

Poids Net	0,14 kg
-----------	---------

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur	12,1 cm
Hauteur	3,8 cm
Profondeur	10,8 cm

Conformité

Certifications du produit	FCC Classe A AS/NZS
---------------------------	------------------------

Environnement

Humidité relative de stockage	0...95 %
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante pour le stockage	-15...65 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...45 °C
Altitude de stockage	0...15240 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft

Communication et gestion

Type de réseau de communication	10/100/1000BASE-T
Authentification	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Protocole de port de communication	HTTP sur prises sécurisées Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,100 cm
Largeur de l'emballage 1	15,900 cm
Longueur de l'emballage 1	23,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	0,910 kg



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	195 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	186 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	15 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	F4c2965e-f80d-4830-8cd4-be926afb0f45
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	95
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Oui
Reprise	Non
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.