

Fiche technique du produit

Spécifications



Cartouche de batterie de rechange APC #177

APCRBC177

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Tension d'entrée principale	24 V
Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Tension de sortie principale	24 V
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Batterie interne
Modules de batteries par chaîne	6
Nombre d'emplacement de batterie libre	0
Nombre d'emplacement batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Composable
Tension de la batterie	24 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	2

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	151 mm
Largeur	99 mm
Profondeur	132 mm
Poids Net	5,32 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack

Sortie

Capacité de batterie	9 Ah
----------------------	------

Conformité

Normes	UL 1778 5th edition
Certifications du produit	UL 1778 5eme edition

Environnement

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...85 %
Température ambiante pour le stockage	-15...50 °C
Altitude de stockage	0...3048 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	19,5 cm
Largeur de l'emballage 1	39,5 cm
Longueur de l'emballage 1	49,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	23 kg
SCC14	50731304428096

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	39 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	20 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.5 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	2 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	15 kg CO2 eq.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	25764278-9ac2-4c03-941a-d133167ad10f
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	1
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Reprise	Non

Image of product / Alternate images

Alternative



