

## Fiche produit

### Caractéristiques

# APCRBCV206

## Batterie de remplacement VRLA type 206 onduleur Easy UPS SMV/S tour 750 1000 VA



### Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

### Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Tension de sortie principale	24 V CC
Nombre d'unité de rack	0U
Type de batterie	VRLA

### Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries	Batterie interne
Modules de batteries par chaîne	2
Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Tension de la batterie	24 V
Nombre de quantité de batterie de rechange	1

### Physique

Hauteur	122 mm
Largeur	130 mm
Profondeur	151 mm
Poids du produit	4,09 kg
Mode d'installation	Non montable en rack
Compatible USB	No

### Sortie

Capacité de batterie	7 Ah
----------------------	------

### Conformité

Certifications du produit	CB
---------------------------	----

## Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Altitude de stockage	0...3000 m
Humidité relative de stockage	10...95 % sans condensation

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	18,3 cm
Largeur de l'emballage 1	18,7 cm
Longueur de l'emballage 1	20,8 cm
Poids de l'emballage 1	4,65 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	49,7 cm
Largeur de l'emballage 2	60 cm
Longueur de l'emballage 2	80 cm
Poids de l'emballage 2	92,2 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	2 Years
----------	---------