Fiche technique du produit

Spécifications

NetShelter Rack PDU Advanced 11k series, Contôlé, 2U, 3PH, 415V, 48/60A

APDU11454SW

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	PDU
Main Input Voltage	415 V CA 3 phases
Limites du courant d'entrée	60 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Main Output Voltage	415 V CA 3 phases
Type de raccordement de l'entrée	IEC 309 60 A
Nombre de prises d'alimentation	9 C13/C15/C19/C21 9C13/C15
Type du PDU	Commuté
Type de protection	Disjoncteur
Nombre d'unité de rack	2U

Complémentaires

Emplacement de montage	Façade Arrière
Mode d'installation	Monté en rack
Position de montage	Horizontal
Hauteur	85 mm
Largeur	443 mm
Profondeur	750 mm
Poids Net	16 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP44
Humidité relative	5…90 %
Humidité relative de stockage	5…95 %
Température ambiante pour le stockage	-20…60 °C
Altitude de stockage	0…15240 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	94 cm
Largeur de l'emballage 1	60 cm
Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	22,5 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	36

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	15 %
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	7547f066-9302-46d9-96e9-461928dd6901
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACh	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Non
Sans silicone	Oui

Use Longer

Prolongation de vie

Mise à jour	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	Oui
Label DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative