Fiche technique du produit

Spécifications



Rack NetShelter SX2 networking 48U L750XP1200XH2258mm, noir, avec pann. Laté.

AR3347B2

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	48U
Largeur du rack	19"
Charge permanente admissible	1020,6 kg dynamique 1814,4 kg statique
Equipement fournis	Matériel pour montage en compartiment

Complémentaires

Mode d'installation	Non montable en rack
Profondeur de montage minimale	279,4 mm
Profondeur de montage maximale	959 mm
Couleur	Noir
Marquage	Calibre 14 rail de montage EIA Calibre 16 porte avant Calibre 16 poste Calibre 18 porte arrière Calibre 18 toit Calibre 18 panneaux latéraux
Hauteur	2258 mm
Largeur	750 mm
Profondeur	1200 mm
Poids Net	185,45 kg

Environnement

Normes	UL 2416

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	239,5 cm
Largeur de l'emballage 1	85,3 cm
Longueur de l'emballage 1	132,3 cm
Poids de l'emballage (Kg)	222,47 kg

Garantie contractuelle

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie (en mois)	60

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**1 813 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**1 188 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**66 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**26 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**533 kg CO2 eq.**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Numéro SCIP	**31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**97**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Batterie amovible	**Non**
Reprise	**Oui**

Fiche technique du produit

AR3347B2

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

AR3347B2





Fiche technique du produit

AR3347B2

