

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Kit Remplacement variateurs ATV630 11kW

ATV630D11M3M

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gamme de produit              | Altivar Process 630/930 |
| Type de produit ou équipement | Drive replacement kit   |

### Complémentaires

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composition du kit                | 1 replacement variable speed drive<br>1 wire set<br>1 platine d'adaptation<br>1 warranty extension |
| Destination du produit            | Moteurs asynchrones<br>Moteurs synchrones                                                          |
| Application spécifique du produit | Process pour l'industrie                                                                           |
| Puissance moteur kW               | 11,0 kW pour service normal<br>7,5 kW pour robuste                                                 |
| Nombre de phases d'entrées        | 3                                                                                                  |
| [Us] tension d'alimentation       | 200...240 V                                                                                        |
| Courant de sortie nominal         | 46,8 A                                                                                             |
| Connectivity to devices           | Adapter plate to reuse the fixing holes of old drive to the electrical plate in the cabinet        |
| Raccordement électrique           | Câbles to clamp and easily convert old to new wiring during rewiring process                       |
| Description courte du service     | Warranty extension of 1 year after expiry of standard warranty                                     |
| Conditions d'utilisation          | Livré sous forme de kit                                                                            |

### Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1        | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1  | 83,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage (Kg) | 27,000 kg |

### Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 12 |
|--------------------|----|

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

### Use Again

| Réemballer et réusiner |     |
|------------------------|-----|
| Reprise                | Non |