


Fiche produit

Caractéristiques

BCPMA042S

CENTRALE DE MESURE BCPM A



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	PowerLogic BCPM
Fonction produit	Compteur d'énergie multi-circuit
Nom de l'appareil	BCPMA
Model type	Advanced
Surveillance de l'alimentation	Instrumentation de base
Gestion de l'énergie	Sous-facturation et répartition des coûts
Fonction de l'appareil	Sous-facturation
Analyse de la qualité de l'énergie	Voltage sag and swell detection
Type de mesure	Voltage Current Frequency Active power Facteur de puissance Active energy
[Us] tension d'alimentation	90...277 V CA 50/60 Hz +/- 1 %
Fréquence du réseau	60 Hz 50 Hz

Complémentaires

Current transformer input	42 noyau solide CT 100 A
Temps de mise à jour	1,8 s
Tension de mesure	90...277 V phase-neutre 150...480 V phase-phase
Précision de mesure	Courant de la branche 2 % 0.25...2 A Courant de la branche 1 % 2...100 A Courant de réseau 3 % 1...100 % Courant de réseau 3 % 2...100 % Tension 1 % 90...277 V
Taux d'échantillonnage	256 échantillons/cycle
"Pas" de raccordement	19 mm
Équipement fournis	42 transformation actuelle 2 câbles
Protocole de communication	Modbus RTU
Support port de communication	RS485
Communication des données	Alarme courant bas Alarme courant élevé Alarme courant bas Alarme sous tension Alarme courant élevé Alarme sur tension

Environnement

Mode d'installation	Montage sur panneau
Support de montage	Boîtier Panneau
Humidité relative	0...95 % à 0...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Altitude de fonctionnement	3000 m
Normes	IEC 61036 ANSI C12.1 UL 508 EN 61010
Certifications du produit	UL
Largeur	288 mm
Hauteur	146 mm
Poids du produit	1,5 kg

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	2500,000 g
Hauteur de l'emballage 1	159,000 mm
Largeur de l'emballage 1	248,000 mm
Longueur de l'emballage 1	794,000 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------