

# Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Moteur 70mm iec 1,4nm  
ip65 400w clav. enc. sincos monot.  
16 conn.ang.

BMH0701P36A2A

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom de l'appareil             | BMH                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de produit ou équipement | Servo moteur                                                                                                                                                                                                                 |
| Vitesse mécanique maximum     | 8000 Tr/mn                                                                                                                                                                                                                   |
| Couple continu à l'arrêt      | 1,2 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé<br>1,2 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé<br>1,4 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>1,4 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé                 |
| Couple crête à l'arrêt        | 4,2 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé<br>4,2 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé<br>4,2 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>4,2 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé                 |
| Puissance de sortie nominale  | 350 W pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé<br>350 W pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé<br>700 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>700 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé                         |
| Couple nominal                | 1,1 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé<br>1,1 N.m pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé<br>1,3 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>1,3 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé                 |
| Vitesse nominale              | 3000 tr/min pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 400 V, triphasé<br>3000 tr/min pour LXM32.U60N4 à 1,5 A, 480 V, triphasé<br>5000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé<br>5000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé |
| Compatibilité produit         | LXM32.U60N4 à 400...480 V triphasé<br>LXM32.D12N4 à 400...480 V triphasé                                                                                                                                                     |
| Terminaison de l'axe          | Avec clavette                                                                                                                                                                                                                |
| Degré de protection IP        | IP65 standard<br>IP67 avec kit IP67                                                                                                                                                                                          |
| Résolution du retour vitesse  | 32768 points/tour                                                                                                                                                                                                            |
| Frein de parking              | Sans                                                                                                                                                                                                                         |
| Support de montage            | Bride conforme à la norme internationale                                                                                                                                                                                     |
| Raccordement électrique       | Connecteurs à angle droit rotatif                                                                                                                                                                                            |

## Complémentaires

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Compatibilité de gamme      | Lexium 32 |
| [Us] tension d'alimentation | 480 V     |
| Nombre de phases réseau     | Triphasé  |
| Courant continu à l'arrêt   | 1,78 A    |
| Alimentation continue       | 1,05 W    |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                         |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courant maximal Irms                    | 5,97 A pour LXM32.U60N4<br>6 A pour LXM32.D12N4                                                                                  |
| Courant permanent maximum               | 5,97 A                                                                                                                           |
| Arbre secondaire                        | Sans deuxième extrémité d'arbre                                                                                                  |
| Diamètre de l'axe                       | 11 mm                                                                                                                            |
| Longueur de l'axe                       | 23 mm                                                                                                                            |
| Largeur clavette                        | 18 mm                                                                                                                            |
| Type de retour                          | SinCos Hiperface monotour                                                                                                        |
| Taille bride moteur                     | 70 mm                                                                                                                            |
| Nombre de taille moteur                 | 1                                                                                                                                |
| Constante de couple                     | 0,79 N.m/A à 120 °C                                                                                                              |
| Constante de fem                        | 50,72 V/ktr/mn à 120 °C                                                                                                          |
| Nombre de pôles de moteur               | 5,0                                                                                                                              |
| Inertie du rotor                        | 0,59 kg.cm²                                                                                                                      |
| Résistance du stator                    | 8,3 Ohm à 20 °C                                                                                                                  |
| Inductance du stator                    | 10,35 mH à 20 °C                                                                                                                 |
| Constante de temps électrique du stator | 2,8 ms à 20 °C                                                                                                                   |
| Force radiale maximale Fr               | 660 N à 1000 Tr/mn<br>520 N à 2000 Tr/mn<br>460 N à 3000 Tr/mn<br>410 N à 4000 Tr/mn<br>380 N à 5000 Tr/mn<br>360 N à 6000 Tr/mn |
| Force axiale maximale Fa                | 0,2 x Fr                                                                                                                         |
| Type de refroidissement                 | Convection naturelle                                                                                                             |
| Longueur                                | 122 mm                                                                                                                           |
| Diamètre du centrage                    | 60 mm                                                                                                                            |
| Profondeur du diamètre de centrage      | 2,5 mm                                                                                                                           |
| Nombre de trous de fixation             | 4                                                                                                                                |
| Diamètre des trous de fixation          | 5,5 mm                                                                                                                           |
| Diamètre des trous de fixation          | 82 mm                                                                                                                            |
| Poids Net                               | 1,6 kg                                                                                                                           |
| Référence dimensionnement               | BMH0701P                                                                                                                         |
| Nombre de phases réseau                 | 3                                                                                                                                |
| Erreur angulaire                        | 4,8 °                                                                                                                            |
| Température cuivre chaud                | 135 °C                                                                                                                           |
| Température aimant chaud                | 100 °C                                                                                                                           |
| Température aimant rt                   | 20 °C                                                                                                                            |
| Courant de sortie crête 3s              | 5,97 A                                                                                                                           |
| inertie                                 | 0,0 kg.cm² de frein<br>0,585 kg.cm² de moteur                                                                                    |

## Emballage

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type d'emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 11,8 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 17,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 37,8 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,8 kg  |
| Type d'emballage 2             | S06     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 24      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 73,5 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 60 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 80 cm   |
| Poids de l'emballage 2         | 47,7 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

|  Empreinte environnementale |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                                                                      | 777 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]                                                       | 13 kg CO2 eq.  |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]                                                           | 0.2 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]                                                            | 0 kg CO2 eq.   |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]                                                 | 764 kg CO2 eq. |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]                                                        | 0.1 kg CO2 eq. |

Use Better

|  Matières et Substances |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                            | Oui                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                 | Oui                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                              | A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151                          |
| Directive UE RoHS                                                                                        | <a href="#">Conforme Par Exemption</a>                        |
| Règlementation REACH                                                                                     | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                                                                                                 | Oui                                                           |

Use Again

|  Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil de circularité                                                                                      | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                                                           |
| Reprise                                                                                                    | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE                                                                                                 |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |


Fiche technique du produit

BMH0701P36A2A

Encombrements

Dimensions des servomoteurs

Exemple avec connecteurs droits



- a : Alimentation du frein du servomoteur
- b : Alimentation du codeur du servomoteur
- (1) Type d'arbre avec clavette (en option)

Dimensions en mm

| Connecteurs droits |      | Connecteurs coudés pivotants |      | c (sans frein) | c (avec frein) | c1 | c2 | c3  | h    | h1                                  | Ø     | Ø1 pour les vis |
|--------------------|------|------------------------------|------|----------------|----------------|----|----|-----|------|-------------------------------------|-------|-----------------|
| b1                 | b2   | b1                           | b2   |                |                |    |    |     |      |                                     |       |                 |
| 39.5               | 25.5 | 39.5                         | 39.5 | 122            | 161            | 23 | 18 | 2.5 | 4 h9 | 12.5 <sup>+0</sup> <sub>-0.13</sub> | 11 k6 | M4 x 14         |

Dimensions en pouces


| Connecteurs droits |    | Connecteurs coudés pivotants |      | c (sans frein) | c (avec frein) | c1   | c2   | c3   | h       | h1                                    | Ø       | Ø1 pour les vis |
|--------------------|----|------------------------------|------|----------------|----------------|------|------|------|---------|---------------------------------------|---------|-----------------|
| b1                 | b2 | b1                           | b2   |                |                |      |      |      |         |                                       |         |                 |
| 1.55               | 1  | 1.55                         | 1.55 | 4.80           | 6.33           | 0.90 | 0.70 | 0.09 | 0.16 h9 | 0.49 <sup>+0</sup> <sub>-0.0051</sub> | 0.43 k6 | M4 x 0.55       |

Courbes de performance

Tension d'alimentation triphasée 400 V


Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•U60N4



- X Vitesse en rpm
- Y Couple en Nm
- 1 Couple de crête
- 2 Couple continu

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D12N4




- X Vitesse en rpm
- Y Couple en Nm
- 1 Couple de crête
- 2 Couple continu

Tension d'alimentation triphasée 480 V


Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•U60N4



- X Vitesse en rpm
- Y Couple en Nm
- 1 Couple de crête
- 2 Couple continu

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D12N4



- X Vitesse en rpm
- Y Couple en Nm
- 1 Couple de crête
- 2 Couple continu