

## Fiche produit

### Caractéristiques

# BMH1902P31F2A

Lexium - Moteur 190mm iec 48nm ip6 5 6.1kw  
clav. e





## Principales

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction produit             | Servo moteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nom de l'appareil            | BMH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vitesse mécanique maximum    | 4000 Tr/mn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Couple continu à l'arrêt     | 37,4 N.M pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé<br>37,4 N.M pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé<br>48 N.M pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé<br>48 N.M pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé<br>48 N.M pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé<br>48 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé                         |
| Couple crête à l'arrêt       | 101 N.M pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé<br>101 N.M pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé<br>115,5 N.M pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé<br>115,5 N.M pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé<br>130,7 N.M pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé<br>130,7 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé               |
| Puissance de sortie nominale | 5900 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé<br>5900 W pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé<br>6070 W pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé<br>6070 W pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé<br>6070 W pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé<br>6070 W pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé                             |
| Couple nominal               | 22,3 N.M pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé<br>22,3 N.M pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé<br>29 N.M pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé<br>29 N.M pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé<br>29 N.M pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé<br>29 N.m pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé                         |
| Vitesse nominale             | 2000 tr/min pour LXM32MC10N4 à 40 A, 400 V, triphasé<br>2000 tr/min pour LXM32MC10N4 à 40 A, 480 V, triphasé<br>2500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 400 V, triphasé<br>2500 tr/mn pour LXM32.D72N4 à 24 A, 480 V, triphasé<br>2000 tr/min pour LXM32MD85N4 à 32 A, 400 V, triphasé<br>2000 tr/min pour LXM32MD85N4 à 32 A, 480 V, triphasé |
| Conformité                   | LXM32.D72N4 à 400...480 V triphasé                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type d'arbre                 | Avec clavette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Degré de protection IP       | IP65 standard<br>IP67 avec kit IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Résolution du retour vitesse | 131 072 points/tour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Frein de parking             | Avec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Support de montage           | Bride conforme à la norme internationale                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raccordement électrique      | Connecteurs orientables à angle droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Complémentaires

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Compatibilité de gamme                  | Lexium 32                            |
| [Us] tension d'alimentation             | 480 V                                |
| Nombre de phases réseau                 | Triphasé                             |
| Courant continu à l'arrêt               | 30,8 A                               |
| Alimentation continue                   | 6,1 W                                |
| Courant maximal Irms                    | 72 A pour LXM32.D72N4                |
| Courant permanent maximum               | 114 A                                |
| Second arbre                            | Sans avec deuxième extrémité d'arbre |
| Diamètre de l'axe                       | 38 mm                                |
| Longueur de l'axe                       | 80 mm                                |
| Largeur clavette                        | 70 mm                                |
| Type de retour                          | Sinocs Hiperface monotour            |
| Couple statique                         | 80 N.m frein de parking              |
| Taille bride moteur                     | 190 mm                               |
| Nombre de taille moteur                 | 2                                    |
| Constante de couple                     | 1,56 N.m/A à 120 °C                  |
| Constante de fem                        | 108,3 V/ktr/mn à 120 °C              |
| Nombre de pôles de moteur               | 10                                   |
| Inertie du rotor                        | 144,8 kg.cm <sup>2</sup>             |
| Résistance du stator                    | 0,15 Ohm à 20 °C                     |
| Inductance du stator                    | 3,86 mH à 20 °C                      |
| Constante de temps électrique du stator | 25,7 ms à 20 °C                      |
| Force radiale maximale Fr               | 4200 N à 1000 Tr/mn                  |
| Force axiale maximale Fa                | 0,2 x Fr                             |
| Puissance d'accrochage des freins       | 40 W                                 |
| Type de refroidissement                 | Convection naturelle                 |
| Longueur                                | 310 mm                               |
| Diamètre du centrage                    | 180 mm                               |
| Profondeur du diamètre de centrage      | 4 mm                                 |
| Nombre de trous de fixation             | 4                                    |
| Diamètre des trous de fixation          | 14 mm                                |
| Diamètre des trous de fixation          | 215 mm                               |
| Poids du produit                        | 32,5 kg                              |

## Emballage

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 31,000 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 3,000 dm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 4,000 dm  |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,950 dm  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                      |

|                               |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEEE                          | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Sans PVC                      | Oui                                                                                                                                                                                        |
| <b>Garantie contractuelle</b> |                                                                                                                                                                                            |
| Garantie                      | 18 mois                                                                                                                                                                                    |