


Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium BSH - servo-moteur - 2,12N.m - clavette IP65 - 70mm - multitour

BSH0702P32A2A

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Nom de l'appareil	BSH
Type de produit ou équipement	Servo moteur
Vitesse mécanique maximum	8000 Tr/mn
Couple continu à l'arrêt	2,2 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé 2,2 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé 2,12 N.m pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 2,12 N.m pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 2,12 N.m pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 2,12 N.m pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 2,12 N.m pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 2,12 N.m pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 2,2 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé 2,12 N.m pour LXM05AD17M2, 200...240 V, monophasé 2,12 N.m pour LXM05BD17M2, 200...240 V, monophasé 2,12 N.m pour LXM05CD17M2 à 3 A, 200...240 V, monophasé 2,2 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé 2,12 N.m pour LXM05AD17M3X, 200...240 V, triphasé 2,12 N.m pour LXM05AD14N4, 380...480 V, triphasé 2,12 N.m pour LXM05BD17M3X, 200...240 V, triphasé 2,12 N.m pour LXM05BD14N4, 380...480 V, triphasé 2,12 N.m pour LXM05CD17M3X, 200...240 V, triphasé 2,12 N.m pour LXM05CD14N4, 380...480 V, triphasé 2,2 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé 2,2 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
Couple crête à l'arrêt	7,6 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé 7,6 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé 5,63 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé 4,57 N.m pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé 5,63 N.m pour LXM05AD17M2, 200...240 V, monophasé 4,57 N.m pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé 5,63 N.m pour LXM05BD17M2, 200...240 V, monophasé 4,57 N.m pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé 5,63 N.m pour LXM05CD17M2, 200...240 V, monophasé 4,85 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé 4,85 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé 4,85 N.m pour LXM15LD10N4 à 3 A, 480 V, triphasé 4,57 N.m pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé 5,63 N.m pour LXM05AD17M3X, 200...240 V, triphasé 5,63 N.m pour LXM05AD14N4, 380...480 V, triphasé 4,57 N.m pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé 5,63 N.m pour LXM05BD17M3X, 200...240 V, triphasé 5,63 N.m pour LXM05BD14N4, 380...480 V, triphasé 4,57 N.m pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé 5,63 N.m pour LXM05CD17M3X, 200...240 V, triphasé 5,63 N.m pour LXM05CD14N4, 380...480 V, triphasé

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Puissance de sortie nominale	850 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
	850 W pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
	1000 W pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
	597 W pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
	600 W pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé
	600 W pour LXM05AD17M2, 200...240 V, monophasé
	600 W pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé
	600 W pour LXM05BD17M2, 200...240 V, monophasé
	600 W pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé
	600 W pour LXM05CD17M2, 200...240 V, monophasé
	1300 W pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
	597 W pour LXM15LD10N4 à 3 A, 230 V, triphasé
	600 W pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé
	600 W pour LXM05AD14N4, 380...480 V, triphasé
	600 W pour LXM05AD17M3X, 200...240 V, triphasé
	600 W pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé
	600 W pour LXM05BD14N4, 380...480 V, triphasé
	600 W pour LXM05BD17M3X, 200...240 V, triphasé
	600 W pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé
	600 W pour LXM05CD14N4, 380...480 V, triphasé
	600 W pour LXM05CD17M3X, 200...240 V, triphasé
Couple nominal	1,64 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
	1,64 N.m pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
	1,9 N.m pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé
	1,9 N.m pour LXM05AD17M2, 200...240 V, monophasé
	1,9 N.m pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé
	1,9 N.m pour LXM05BD17M2, 200...240 V, monophasé
	1,9 N.m pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé
	1,9 N.m pour LXM05CD17M2, 200...240 V, monophasé
	1,9 N.m pour LXM15LD13M3, 230 V, monophasé
	1,55 N.m pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
	1,65 N.m pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé
	1,9 N.m pour LXM05AD10M3X à 3 A, 200...240 V, triphasé
	1,9 N.m pour LXM05AD14N4, 380...480 V, triphasé
	1,9 N.m pour LXM05AD17M3X, 200...240 V, triphasé
	1,9 N.m pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé
	1,9 N.m pour LXM05BD14N4, 380...480 V, triphasé
	1,9 N.m pour LXM05BD17M3X, 200...240 V, triphasé
	1,9 N.m pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé
	1,9 N.m pour LXM05CD14N4, 380...480 V, triphasé
	1,9 N.m pour LXM05CD17M3X, 200...240 V, triphasé
	1,9 N.m pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
Vitesse nominale	5000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 400 V, triphasé
	5000 tr/min pour LXM32.D12N4 à 3 A, 480 V, triphasé
	3000 tr/min pour LXM05AD10M2, 200...240 V, monophasé
	3000 tr/min pour LXM05BD10M2, 200...240 V, monophasé
	3000 tr/min pour LXM05CD10M2, 200...240 V, monophasé
	3000 tr/min pour LXM05AD10M3X, 200...240 V, triphasé
	3000 tr/min pour LXM05AD14N4, 380...480 V, triphasé
	3000 tr/min pour LXM05BD10M3X, 200...240 V, triphasé
	3000 tr/min pour LXM05BD14N4, 380...480 V, triphasé
	3000 tr/min pour LXM05CD10M3X, 200...240 V, triphasé
	3000 tr/min pour LXM05CD14N4, 380...480 V, triphasé
	3000 tr/min pour LXM15LD13M3 à 3 A, 230 V, monophasé
	3000 tr/min pour LXM05AD17M2, 200...240 V, monophasé
	3000 tr/min pour LXM05BD17M2, 200...240 V, monophasé
	3000 tr/min pour LXM05CD17M2, 200...240 V, monophasé
	3000 tr/min pour LXM05AD17M3X, 200...240 V, triphasé
	3000 tr/min pour LXM05BD17M3X, 200...240 V, triphasé
	3000 tr/min pour LXM05CD17M3X, 200...240 V, triphasé
	8000 tr/mn pour LXM15LD10N4, 480 V, triphasé
	3000 tr/min pour LXM15LD10N4, 230 V, triphasé
	6000 tr/min pour LXM15LD10N4, 400 V, triphasé

Compatibilité produit	LXM05AD10M2 à 200...240 V monophasé LXM05AD17M2 à 200...240 V monophasé LXM05BD10M2 à 200...240 V monophasé LXM05BD17M2 à 200...240 V monophasé LXM05CD10M2 à 200...240 V monophasé LXM05CD17M2 à 200...240 V monophasé LXM15LD13M3 à 230 V monophasé LXM05AD10M3X à 200...240 V triphasé LXM05BD10M3X à 200...240 V triphasé LXM05CD10M3X à 200...240 V triphasé LXM05AD14N4 à 380...480 V triphasé LXM05BD14N4 à 380...480 V triphasé LXM05CD14N4 à 380...480 V triphasé LXM15LD10N4 à 400 V triphasé LXM05AD17M3X à 200...240 V triphasé LXM05BD17M3X à 200...240 V triphasé LXM05CD17M3X à 200...240 V triphasé LXM32.D12N4 à 400 V triphasé LXM32.D12N4 à 480 V triphasé LXM15LD10N4 à 230 V triphasé LXM15LD10N4 à 480 V triphasé
Terminaison de l'axe	Avec clavette
Degré de protection IP	IP65 standard IP67 avec kit IP67
Résolution du retour vitesse	131 072 points/tour x 4 096 tours
Frein de parking	Sans
Support de montage	Bride conforme à la norme internationale
Raccordement électrique	Connecteurs à angle droit rotatif

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium 05 Lexium 32 Lexium 15
Tension d'alimentation max	480 V
Nombre de phases réseau	Triphasé
Courant continu à l'arrêt	2,9 A
Puissance continue maximale	1,51 W
Courant maximal Irms	11,8 A pour LXM15LD13M3 11,8 A pour LXM15LD10N4 11,8 A pour LXM05AD10M2 11,8 A pour LXM05AD17M2 11,8 A pour LXM05AD10M3X 11,8 A pour LXM05AD17M3X 11,8 A pour LXM05AD14N4 11,8 A pour LXM05BD10M2 11,8 A pour LXM05BD17M2 11,8 A pour LXM05BD10M3X 11,8 A pour LXM05BD17M3X 11,8 A pour LXM05BD14N4 11,8 A pour LXM05CD10M2 11,8 A pour LXM05CD17M2 11,8 A pour LXM05CD10M3X 11,8 A pour LXM05CD17M3X 11,8 A pour LXM05CD14N4 11,8 A pour LXM32.D12N4
Courant permanent maximum	11,8 A
Fréquence de commutation	8 kHz
Arbre secondaire	Sans deuxième extrémité d'arbre
Diamètre de l'axe	11 mm
Longueur de l'axe	23 mm
Largeur clavette	18 mm

Type de retour	SinCos Hiperface multitour
Taille bride moteur	70 mm
Nombre de taille moteur	2
Constante de couple	0,77 N.m/A à 120 °C
Constante de fem	48 V/ktr/mn à 120 °C
Nombre de pôles de moteur	3,0
Inertie du rotor	0,41 kg.cm²
Résistance du stator	4,2 Ohm à 20 °C
Inductance du stator	10,65 mH à 20 °C
Constante de temps électrique du stator	4,52 ms à 20 °C
Force radiale maximale Fr	390 N à 6000 Tr/mn 410 N à 5000 Tr/mn 450 N à 4000 Tr/mn 490 N à 3000 Tr/mn 560 N à 2000 Tr/mn 710 N à 1000 Tr/mn
Force axiale maximale Fa	0,2 x Fr
Type de refroidissement	Convection naturelle
Longueur	187 mm
Diamètre du centrage	60 mm
Profondeur du diamètre de centrage	2,5 mm
Nombre de trous de fixation	4
Diamètre des trous de fixation	5,5 mm
Diamètre des trous de fixation	82 mm
Poids Net	2,89 kg
Référence dimensionnement	BSH0702P
Nombre de phases réseau	3
Erreur angulaire	1,4 °
Température cuivre chaud	120 °C
Température aimant chaud	100 °C
Température aimant rt	20 °C
Courant de sortie crête 3s	11,8 A
inertie	0,0 kg.cm² de frein 0,41 kg.cm² de moteur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	22 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	48,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	3,408 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	1 428 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	15 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	1 412 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.3 kg CO2 eq.

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	8c11b0c9-e501-4810-83eb-05fc6605ede4
Directive UE RoHS	Conforme Par Exemption
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui


Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Encombrements

Dimensions des servomoteurs

Exemple avec connecteurs droits



- a : Alimentation du frein du servomoteur
- b : Alimentation du codeur du servomoteur
- (1) Vis M4
- (2) Type d'arbre avec clavette (en option)

Dimensions en mm

Connecteurs droits		Connecteurs coudés pivotants		c (sans frein)	c (avec frein)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 pour les vis
b1	b2	b1	b2									
39.5	25.5	39.5	39.5	187	213	23	18	2.5	4 N9	2.5 ^{+0.1} ₀	11 k6	M4 x 10

Dimensions en pouces


Connecteurs droits		Connecteurs coudés pivotants		c (sans frein)	c (avec frein)	c1	c2	c3	h	h1	Ø	Ø1 pour les vis
b1	b2	b1	b2									
1.55	1.00	1.55	1.55	7.36	8.38	0.90	0.70	0.09	0.16 N9	0.01 ^{+0.004} ₀	0.43 k6	M4 x 0.39

Courbes de performance

Tension d'alimentation triphasée 400 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D12N4




- X Vitesse en rpm
- Y Couple en Nm
- 1 Couple de crête
- 2 Couple continu

Tension d'alimentation triphasée 480 V

Courbes couple/vitesse

Servomoteur avec servovariateur LXM32•D12N4



- X Vitesse en rpm
- Y Couple en Nm
- 1 Couple de crête
- 2 Couple continu