

Fiche technique du produit

Spécifications



Back-UPS BX - Onduleur Line Interactive - 900VA/480W - 230V - 273J - Schuko

BVX900LI-GR

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Main input voltage	230 V CA monophasé
Input connection	CEE 7/7
Cos phi	0,53
Efficiency at full load	140...300 V 230 V CA
Input frequency	50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique
Output voltage	230 V CA monophasé
Rated power in W	480 W
Rated power in VA	900 VA
Output connection	2 CEE 7/3
Type of USB power supply	Aucun
Maximum configurable power in VA	900 VA
Maximum configurable power in W	480 W
Transfer time	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum
UPS topology	Interactif
Waveform type	Approximation par paliers d'une onde sinusoïdale
Full load runtime	00:01:00 480 W
Half load runtime	00:06:30 240 W
Output frequency	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau

Graphiques

Autonomie	View Runtime Graph 
Efficacité	View Efficiency Graph 

Complémentaires

Battery capacity	9,0 Ah
Battery type	Au plomb interne inclus
Control panel	Affichage d'état par LED avec indication « en ligne » : sur batterie
Surge energy rating	273 J
Cable length	1,2 m
Number of cables	1
Color	Noir

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Height	160 mm
Width	120 mm
Depth	355 mm
Product weight	6 kg
Mounting support	Au sol
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Non montable en rack
Two post mountable	0
USB compatible	No
Mounting mode	Installation bureau compact
Provided equipment	Manuel utilisateur
Max runtime	120 min
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Range of product	Easy UPS
Product or component type	Uninterruptible Power Supply (Onduleur)

Environnement

Product certification	CE CB
Standard	EN/IEC 62040-1 :2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2 :2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2 :2018
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Storage altitude	0...3000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % sans condensation
Storage relative humidity	0...95 % sans condensation
Acoustic level	40 dBA
Operating altitude	0...3000 m

Batteries & durée de fonctionnement

Battery type	Batterie au plomb scellée
Battery voltage	12 V
Battery graph comment	Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie.
Extendable runtime	0
Included battery module	0
Empty battery slot	0
Typical recharge time	8 H
Battery life	2...3 année(s)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	25 cm
Largeur de l'emballage 1	43 cm
Longueur de l'emballage 1	19,7 cm
Poids de l'emballage (Kg)	6,5 kg
SCC14	10731304404597

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	24
--------------------	----



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >



Empreinte environnementale

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better



Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Numéro SCIP	E7333b0a-8d2c-4a40-a279-6eb5db3419eb
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again



Réemballer et réusiner

Profil de circularité	Informations de fin de vie
Batterie amovible	Non
Reprise	Oui
Label DEEE	 Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Image of product / Alternate images

Alternative



