

Fiche produit

Caractéristiques

C4034A400

ComPacT NSX - déclencheur MicroLogic 4.3AL Vigji 400A - 3P3D pour NSX400



Principales

| | |
|--|--|
| Gamme | ComPacT nouvelle génération |
| Gamme de produit | ComPacT NSX400...630 nouvelle génération |
| Type de produit ou équipement | Déclencheur |
| Nom du déclencheur | Micrologic 4.3 AL |
| Type de déclencheur | Électronique |
| Compatibilité de gamme | ComPacT nouvelle génération NSX630 ComPacT nouvelle génération NSX400 |
| Application | Distribution |
| Description des pôles | 3P |
| Pôles protégés | 3d |
| Fonctions de protection du déclencheur | LSol |
| Type de protection | L : for protection surcharge (long retard) So : for protection court retard avec retard fixe I : for protection instantanée contre court-circuit |
| Calibre du déclencheur | 400 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 440 V CA 50/60 Hz |
| Type de réseau | CA |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Mode d'installation du disjoncteur | Fixe |

Complémentaires

| | |
|--|--|
| Réglage du capteur de protection longue durée Ir (protection thermique) | Réglable 9 positions |
| Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermique) | 160...400 A |
| Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr | Fixe |
| Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] | 11 S à 7,2 x Ir 16 S à 6 x Ir 400 s à 1,5 x Ir |
| Mémoire thermique | 20 minutes avant et après le déclenchement |
| Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δt | Réglable |
| Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] | 1,5...10 x Ir |
| Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd | Fixe |
| Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) | Fixe |
| Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circuit) | 4800 A |
| Protection différentielle | Intégrée |
| Classe de protection différentielle | Classe A |
| Réglage de la sensibilité de la protection différentielle IΔn | Réglable |

| | |
|---|---|
| Plage de réglage de la sensibilité de la protection différentielle [I Δ n] | 0,3 A 0,5 A 1 A 3 A 5 A 10 A |
| Mode spécifique de protection différentielle | Off utilisation de l'interrupteur rotatif I Δ n |
| Réglage de la temporisation de la protection différentielle Δ t | Réglable |
| Plage réglage de la temporisation de la protection différentielle [Δ t] | 0 Ms 60 Ms 150 Ms 500 Ms 1 s |
| Zone de verrouillage sélectif logique ZSI | Sans |
| Signalisation locale | Pourprêt à fonctionner DEL clignotante (vert) Poursurcharge DEL 105 % I _r (rouge) Poursurcharge DEL 90 % I _r (orange) Poursurcharge résiduel indicateur de couleur (jaune) |

Environnement

| | |
|---|-------------------------------|
| Normes | EN/CEI 60947-2 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II |
| Degré de pollution | 3 se conformer à CEI 60947-1 |
| Degré de protection IP | IP40 se conformer à CEI 60529 |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -50...85 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 17,0 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 21,0 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 25,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 1,864 kg |
| Type d'emballage 2 | S03 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 2 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 4,116 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh |  Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Profil environnemental |  Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité |  Informations De Fin De Vie |
| Présence d'halogènes | Produit avec composants plastiques sans halogènes |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|