



Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Cellule montée au mur
Fonctions disponibles	Orientable horizontalement

Complémentaires

Accessoires associés	IC2000
Raccordement électrique	2 câbles de conducteur
Longueur de câble	100 m
Distance entre les appareils	<= 100 m
Classe d'isolation électrique	Double isolation
Poids	0,043 kg

Environnement

température de fonctionnement	-40...70 °C
tenue aux choc IK	IK05
degré d'étanchéité IP	IP54

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisatrices spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.