

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 IHP - interrupteur horaire programmable - 2 canaux

CCT15443

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Acti9                                                                                                                           |
| Nom du produit                | Acti9 IHP                                                                                                                       |
| Nom de l'appareil             | IHP                                                                                                                             |
| Type de produit ou équipement | Interrupteur horaire programmable                                                                                               |
| Application de l'appareil     | Bâtiment                                                                                                                        |
| Nombre de voies               | 2                                                                                                                               |
| Langue utilisateur            | Anglais<br>Français<br>Allemand<br>Allemand<br>Italien<br>Espagnol<br>Portugais<br>Danois<br>Norvégien<br>Suédois<br>Finlandais |
| Nuance de la couleur          | Blanc                                                                                                                           |

### Complémentaires

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de charge                    | lampe à incandescence : 2600 W<br>lampe halogène : 2600 W<br>tube fluorescent non corrigé : 2600 VA<br>tube fluorescent compensé en série : 2600 VA<br>lampe fluorescente parallèle compensée : 400 VA (48 µF)<br>lampe fluorescente compacte : 400 W<br>< 2 W lampe à DEL : 25 W<br>> 2 W lampe à DEL : 200 W |
| Puissance consommée maximale en W | 0,5 W veille                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Courant commuté max               | 10 A - 250 V CA pf = 0,6<br>16 A - 250 V CA pf = 1                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Courant commuté minimum           | 10 mA 230 V CA<br>100 mA 24 V CA/CC                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ue] tension assignée d'emploi    | 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classe d'isolation électrique     | Classe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type de sortie                    | Contact sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Précision                         | +/- 0,25 s/jour 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de contacts                  | O/F                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Durée de cycle                    | 24 heures + 7 jours                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre maximum de commutateurs    | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée minimale de l'intervalle | 1 min                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fonction disponible            | Fonction code verrouillage<br>Calendriers des vacances<br>Changement d'heure automatique hiver/été<br>Marche/arrêt commutation permanente<br>Fonctionnement manuel<br>Heures de commutation marche/arrêt<br>Commutateur de présélection |
| Type de bouton de commande     | 4 boutons-poussoirs                                                                                                                                                                                                                     |
| Temps de sauvegarde            | Sauvegarde de la programmation et de l'heure 10 ans                                                                                                                                                                                     |
| Type de réglage                | Programmation hebdomadaire                                                                                                                                                                                                              |
| Mode de raccordement           | 2 x 0,5...2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible<br>1 x 2,5 mm² bornes à vis rigide ou flexible avec manchon                                                                                                                           |
| Support de montage             | TH35 rail DIN se conformer à EN 60715                                                                                                                                                                                                   |
| Largeur                        | 45 mm                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hauteur                        | 92,6 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Profondeur                     | 66,7 mm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poids Net                      | 130 g                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marquage                       | CE                                                                                                                                                                                                                                      |
| Catégorie de surtension        | Classe 3                                                                                                                                                                                                                                |
| Fonction                       | Aucun                                                                                                                                                                                                                                   |
| Absence pour vacances          | Oui                                                                                                                                                                                                                                     |
| Changement d'heure             | Automatique                                                                                                                                                                                                                             |
| Mis à jour par                 | Aucun                                                                                                                                                                                                                                   |

## Environnement

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Normes                                               | EN 60730-2-7 :2010      |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement       | -30...55 °C             |
| Température de l'air ambiant pour stockage/transport | -30...70 °C             |
| Humidité relative                                    | 90 %, sans condensation |
| Degré de protection IP                               | IP20                    |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 6,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 10,200 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 174,000 g |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 40        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 2 | 7,422 kg |
|------------------------|----------|

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Better                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matières et Substances            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <a href="#">Directive RoHS UE</a> | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numéro SCIP                       | 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Régulation REACh                  | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Use Again                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Réemballer et réusiner            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Batterie amovible                 | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reprise                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Label DEEE                        | <div> Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.</div> |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

