

# CCT15834

## Acti9 THP1+ - thermostat programmable - 1 canal



### Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 THP
Nom de l'appareil	THP1
Type de produit ou équipement	Thermostat programmable
Application	Régulation de la température
Nombre de canaux	1
Langue utilisateur	Anglais Français Allemand Polonais Néerlandais Tchèque Roumain Espagnol Danois Norvégien Suédois Finlandais Hongrois Italien Slovène Croate Serbe Bulgare

### Complémentaires

Puissance consommée maximale en W	0,8 W standby
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Courant commuté maximum	2 A - 250 V CA pf = 0,6 10 A - 250 V CA pf = 1
Courant commuté minimum	10 MA 230 V CA 100 mA 24 V CA/CC
Classe d'isolation électrique	Classe II
Type de commande	4 bouton-poussoir
Mode opératoire	Gel: 0...20 °C Confort: 10...30 °C Réduit: 0...30 °C
Type de contacts	O/F
Précision	+/- 0,25 s/jour 25 °C
Nombre maximum de commutateurs	42
Fonction disponible	Entrée externe pour commande d'arrêt de contrôle Fonction de verrouillage du code Calendriers des vacances Changement d'heure automatique hiver/été Le décalage ajuste l'étalonnage en fonction de la température pour équilibre mural Marche/Arrêt commutation permanente Commutateur de présélection
Temps de sauvegarde	10 ans
Type de sonde de température	CTN
Type d'afficheur	LCD

Mode de raccordement	Bornes à vis - 2 x 0,5 à 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> - rigide ou flexible Bornes à vis - 1 x 2,5mm <sup>2</sup> - rigide ou flexible avec manchon
Support de montage	TH35 rail DIN se conformer à EN 60715
Hauteur	92,6 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	66,7 mm
Poids du produit	150 g
Marquage	CE
Catégorie de surtension	Class 3
Code de compatibilité	THP1+ 1C

## Environnement

Normes	EN 60730-2-9:2010
Température ambiante de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante de stockage	-30...70 °C
Humidité relative	90 %, sans condensation
Degré de protection (IP)	IP20

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,3 cm
Longueur de l'emballage 1	10,3 cm
Poids de l'emballage 1	181,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,62 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------