

Fiche produit

Caractéristiques

CCT501500

Wiser - Home Touch pour montage mural



Principales

Marque du produit	Schneider Electric
Gamme	Wiser
Nom du produit	Wiser Home Touch
Type de produit ou équipement	Ecran tactile

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC
Courant nominal (In)	0,25 A
Catégorie de surtension	Classe II
Type d'afficheur	Écran tactile couleur
Résolution de l'afficheur	640 x 480 pixels VGA
Taille de l'affichage	89 mm
Type de détecteur	Capteur de luminosité variation automatique Capteur d'occupation réveil Température Capteur d'humidité
Plage de réglage de la température	7,5...33 °C chauffage 0,5 °C per step 9...35 °C refroidissement
Informations affichées	Température: 5...35 °C
Précision de mesure	Température: 0,5°C, Humidité: +/- 3 %,
Nom du logiciel	Wiser App: upgrade device firmware
Type de réseau de communication	Wi-Fi, 40 mW (2,4 GHz) ZigBee
Couleur	Support de fixation: blanc (RAL 9003) Plaque de finition: blanc (RAL 9003) Plaque: noir (RAL 9005) Écran: blanc (RAL 9003)
Mode d'installation	Mural
Position de montage	Horizontal
Type d'installation	Intérieure
Durée de vie	10 année(s)
Temps moyen entre deux défaillances (MTBF)	8 année(s) à 25 °C
Composition de l'appareil	Support de fixation 95 mmx95 mmx5 mm Plaque de finition 120 mmx160 mmx6 mm Plaque à bornes 78 mmx77 mmx14 mm Écran 100 mmx100 mmx24 mm Source auxiliaire 42 mmx42 mmx25 mm
Profondeur	34,2 mm avec toutes les plaques:

Environnement

Température de fonctionnement	0...40 °C
Température ambiante de stockage	-30...50 °C
Humidité relative	0...75 % sans condensation
Degré de pollution	2
Compatibilité électromagnétique	Émission rayonnée se conformer à EN 300-328 Test d'immunité de champ électromagnétique se conformer à EN 301-489-1 Décharge électrostatique se conformer à EN 301-489-1 Test d'immunité des transitoires rapides se conformer à EN 301-489-1 Immunité aux chutes de tension se conformer à EN 301-489-1 Surtensions se conformer à EN 301-489-1
Normes	CEI 60730-1 EN 60730 IEEE 802.11b/g/n

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	565 g
Hauteur de l'emballage 1	13 cm
Largeur de l'emballage 1	13,7 cm
Longueur de l'emballage 1	17,5 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Poids de l'emballage 2	5,011 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	96
Poids de l'emballage 3	72,54 kg
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------