

Fiche produit

Caractéristiques

CCT56P001

Argus Standard - dét. de mouvement - encastré faux plafond - int. 360° - carton



Principales

Gamme de produits	Détecteur de Mouvement ARGUS STANDARD
Gamme	ARGUS
Fonction produit	Détecteur de mouvement
Type de charge	Incandescent lamp: 1000 W, AC Halogen lamp: 1000 W, AC Low voltage halogen lamp with wire-wound transformer: 500 VA Low voltage halogen lamp with electronic transformer: 250 VA Fluorescent tube: 200 VA, AC Compact fluorescent lamp: 3 x 23 W, AC Capacitive: : 6 A, 21 µF, AC Capacitive: : 10 A, 14 µF, AC
Nuance de la couleur	Blanc
Type d'emballage	Carton

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V
Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	220...240 V
Number output current	10 A
Type de réglage	Seuil de luminosité Durée de minuterie
Temporisation	5 s à 10 min
Réglage de l'intensité lumineuse	5...2000 lx
Angle de détection	0...360 °
Detection range	Radius: 3.9 m
Matière	ABS + PC matt
Montage de l'appareil	Montage plafond
Hauteur de montage	3 m

Environnement

Conditions d'utilisation	Utilisation en intérieur uniquement
Degré de protection IP	IP20

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,288 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	13,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,200 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------