

Fiche produit

Caractéristiques

CP12036LI

Onduleur entrée 12VCC sortie 12VCC 36W 3A

Batterie Lithium-Ion avec adaptateurs



Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



Principales

Main Input Voltage	12 V CC
Type de produit ou équipement	Onduleur (UPS)
Main Output Voltage	12 V CC
Type de batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)

Complémentaires

Nombre de puissance de tare	2 W
-----------------------------	-----

Batteries & durée de fonctionnement

Temps de recharge de la batterie	9 H
----------------------------------	-----

Physique

Couleur	Blanc
Largeur	99 mm
Profondeur	109 mm
Poids du produit	300 g
Mode d'installation	Non montable en rack
Hauteur	25 mm

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	36 W
Tension de sortie	12 V

Conformité

Certifications du produit	CE
Normes	CE EN/CEI 61000-4-8 EN/CEI 61000-4-2 EN/CEI 62368-1

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-10...50 °C
Altitude de stockage	0...5000 m
Degré de protection (IP)	< IP20

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11,6 cm
Longueur de l'emballage 1	16,2 cm
Poids de l'emballage 1	360 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	20 cm
Largeur de l'emballage 2	39,5 cm
Longueur de l'emballage 2	24,8 cm
Poids de l'emballage 2	8 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	960
Hauteur de l'emballage 3	92 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	411 kg
SCC14	10731304632396

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	24 months
----------	-----------